

Control electrónico de timer -

Artículo P1403ME



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Controle bombas de una y dos velocidades y equipos auxiliares con este dispositivo programable de 3 circuitos. La característica de ajuste estacional se puede programar para ajustar automáticamente los cronogramas ON/OFF de la bomba de filtro según la estación.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Ahorra hasta 40% en facturas mensuales de servicios en comparación con timers estándar
- ▶ Cumple con la mayoría de incentivos de devolución
- ▶ Permite cronogramas diarios separados
- ▶ Programación fácil de seguir en pantalla
- ▶ Ajuste automático de voltaje
- ▶ Operación eficiente a baja velocidad para todas las estaciones
- ▶ Eventos de velocidad alta y baja programables por el usuario
- ▶ Retención de memoria de supercondensador de más de 100 horas
- ▶ Disponible con gabinete de metal cerrable interior/exterior tipo 3R

APLICACIONES

- ▶ Control de Motor
- ▶ Control de Bomba

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	P1403ME
Código UPC	078275139947
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	CANADÁ
Periodo de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	1 min
Tiempos máximos de activación/desactivación	23 horas, 59 minutos
Ajuste de Horario de Verano	Automático
Tipo de Respaldo	Supercapacitor
Eventos de Encendido	1 por circuito (3 circuitos)
Eventos de Apagado	1 por circuito (3 circuitos)
Eventos Totales	6
Especificaciones de Materiales	
Color	Negro
Método de Comunicación	
Tiene WiFi	No.
Clasificaciones de Carga	
Rango(s) Resistivo (NA)	20 A, 28 VCD; 30 A, 24 VCA, 120-277 VCA
Rangos de Clasificación de Carga Inductiva NA	30 A, 24 VAC, 120-277 VAC
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	16 CDA, 96 CRA @ 120 VCA, 50/60 Hz; 17 CDA, 80 CRA @ 240 VCA, 50/60 Hz



Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	5 A, 120/240 VAC
--	------------------

Especificaciones Eléctricas

Rango(s) de Voltaje de Entrada	120-277 VCA, 50/60 Hz
Número de Circuitos	3
Tipo de Switch	4-SPST
Consumo de Potencia Máximo (W)	7 W
Hz	50/60
Amperaje	30 A

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	1.657
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	4.25 x 7.25 x 11.5 in

Normas y Certificaciones

Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Título 20; Energía Verde
Proposición 65 de California	DEHP
Certificación RoHS	N/A