



Southwire™

BUSHINGS DE TIERRA METÁLICOS AISLADOS

CON ZAPATA DE COBRE INSERIDA - GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE

CARACTERÍSTICAS

- Galvanizado por inmersión en caliente para protección superior contra corrosión
- ZAPATA DE COBRE
- Forro clasificado como retardante a la flama hasta 105°C
- Listado UL para usar con conductor de tierra de cobre o aluminio

APLICACIONES

- Usar para proporcionar un medio de puesta a tierra de tubo conduit rígido o IMC
- Uso interior o exterior
- Use con contratuerca para terminar tubo conduit de servicio en un gabinete
- Zapata proporcionada para puente de puesta a tierra a barra de neutro
- La superficie redonda del casquillo evita daño al aislamiento del cable
- Forro plástico previene daño al aislamiento del cable

MATERIAL ESTÁNDAR

- Cuerpo - Hierro dúctil
- Aislante de plástico
- Zapata - Cobre
- Tornillo de sujeción - Acero
- Tornillos de Presión - Acero

ACABADO ESTÁNDAR

- Cuerpo - Galvanizado por inmersión en caliente

CERTIFICACIONES

- Norma UL: UL 514B y UL 467
- RoHS
- Especificación Federal: A-A-50553
- NEMA: FB 1




331CMHDG



Se ajusta al espesor de acabado ASTM A123/123M

NÚMERO DE PARTE		ZAPATA DE PUESTA A TIERRA TAMAÑO DE CABLE		INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B
		MÍN.	MÁX.					
331CMHDG	1/2"	14	4	25	250	32	1.08"	.57"
332CMHDG	3/4"	14	4	25	250	35	1.31"	.57"
333CMHDG	1"	14	4	20	200	35	1.61"	.65"
334CMHDG	1-1/4"	14	4	15	150	30	1.91"	.71"
335CMHDG	1-1/2"	14	4	10	100	28	2.16"	.73"
336CMHDG	2"	14	4	10	100	29	2.72"	.73"
337CMHDG	2-1/2"	14	4	5	50	27	3.23"	.94"
338CMHDG	3"	14	4	---	25	14	3.88"	.94"
339CMHDG	3-1/2"	14	4	---	10	7	4.43"	.94"
340CMHDG	4"	14	4	---	10	8	4.89"	.94"



Rev. 0, 05/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.