

Interrupor de tiempo electromecánico -

Artículo WHAVQ4



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los Timers para Calentadores de Agua Serie WHAVQ están diseñados para control de calentadores de agua eléctricos residenciales o comerciales hasta capacidad de 10,000 Vatios funcionando a 240 VCA. La unidad está montada en un gabinete exterior UL Tipo 3R y puede colocarse en sótanos o cuartos de máquinas.

CARACTERÍSTICAS

- clasificación de 40 A
- Batería de respaldo autorrecargable con continuidad de 7 días
- Disparadores cautivos - no se pueden perder
- Modelos de 24 horas o 7 días disponibles
- Anulación manual de tres posiciones ON/OFF/AUTO
- Indicadores LED de potencia y estado
- Gabinete a prueba de lluvia UL Tipo 3R
- Ahorra energía apagando calentadores de agua durante "períodos de tarifa baja"
- Selección automática de voltaje 120-240 VCA
- Carátula de reloj fácil de leer

APLICACIONES

- Control de calentador de agua

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	WHAVQ4
Código UPC	078275140998
Marca	Intermatic doméstico
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Modo de Operación	24 horas
Tipo de Respaldo	Autonomía de 72 horas; Batería; Autocargable
Tiempo de Protección de Respaldo	72 horas
Tipo de servicio de batería	No reemplazable
Tipo de Mecanismo	Análogo/Mecánico
Tiene disparadores cautivos	Si
Tiene interruptor de anulación	Si
Cuenta con Carátula de Reloj en Tiempo Real	Si
Composición Química de la Celda de Batería	Ni-MH
Eventos de Encendido	48
Eventos de Apagado	48
Eventos Totales	96
Especificaciones Mecánicas	
Tipo de Gabinete	Tipo 3R de plástico para interiores/exteriores
Número de Disparadores Incluidos	96

Dimensiones

Calibre de Cable Máximo#8 AWG

Especificaciones de Materiales	
Color	Gris
Clasificaciones de Carga	
Rango(s) Resistivo (NA)	40 A, 250 VAC, 10,000 W
Rango(s) Resistivo (NC)	30 A, 250 VAC, 7500 W
Clasificación del switch para NA	40 A Resistivo, 250 VCA, 10,000 W
Clasificación del switch para NC	30 A resistivos, 250 VCA, 7500 W
Rangos de Clasificación de Carga de Motor NC	1 HP, 12 FLA, 30 LRA @ 120 VCA; 2 HP, 10 FLA, 30 LRA @ 240 VCA
Rangos de Clasificación de Carga de Motor NA	1 HP, 16 FLA, 90 LRA @ 120 VCA; 2 HP, 12 FLA, 52 LRA @ 208-277 VCA
Rangos de calificaciones de carga de tungsteno	2 A, 120 VAC
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	15 A, 120 VAC
Especificaciones Eléctricas	
Tipo de Selección de Voltaje	Voltaje automático
Opción de Cableado	Zapata de Tornillo
Rango(s) de Voltaje de Entrada	120-240 VCA, 50/60 Hz
Tipo de Switch	40 A, DPDT
Configuración del switch	DPDT (2 Contactos NA y 2 NC)
Vida eléctrica	50,000 operaciones a carga completa
Hz	50/60
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	1.9
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	9.125 x 3 x 6.75 in
Especificaciones Ambientales	
Humedad de Operación	0-95% HR, Sin condensación
Temperatura (operación)	-4 °F to 104 °F / (-20 °C to 40 °C)
Normas y Certificaciones	
Certificación UL	cULus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	Y