

Fotocelda - Fotocelda Térmica de Botón, 208-277 V

Artículo K4023C



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estas fotoeldas se instalan dentro de accesorios de iluminación, faroles de poste o cajas empotradas para proporcionar control ENCENDIDO/APAGADO de anochecer a amanecer de iluminación exterior.

CARACTERÍSTICAS

- Interruptor bimetalico mecánico con fotocelda de sulfuro de cadmio
- Tamaño compacto se ajusta en caja de tomacorriente estándar, luminaria de poste, aplique de pared y otras luminarias
- Función de retardo previene desconexión no deseada
- 3/8"-18 NPSM, vástago de 3/4" de largo con tuerca de cierre y empaque arandela

APLICACIONES

- Control de Iluminación Exterior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	K4023C
Descripción	Fotocelda térmica de botón, 208-277 V
Código UPC	078275029576
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 2 años
Especificaciones de Control	
Tiempo de Retardo del Sensor	30 seg a 90 seg
Tipo de Fotocelda	Sulfuro de cadmio
Tipo de Interruptor de Fotocelda	Bimetal Mecánico
Modo de Falla	ON
Activación en	1 to 5 fc
Desactivación	3 to 15 fc
Tipo de Fotocelda	Térmica
Compatibilidades de Aplicación	HID; Fluorescente; Incandescente
Estilo de Fotocelda	Botón
Ubicación del Sensor de Fotocelda	Frontal
Dimensiones	
Altura del producto (in)	1.813
Altura del producto (mm)	46
Ancho del Producto (pulg)	0.938
Ancho del Producto (mm)	23.8
Profundidad del Producto (pulg)	0.811
Profundidad del Producto (mm)	20.6
Longitud del Cable (in)	9
Longitud del Cable (mm)	228.6
Calibre de Cable Máximo	#18 AWG

Diámetro de Vástago	3/8"
Tamaño de Rosca del Vástago	3/8" - 18
Tipo de Rosca del Vástago	NPSM

Especificaciones de Materiales

Color	Gris
Material de la Carcasa	Polycarbonato

Clasificaciones de Carga

Rango(s) de Balastro Magnético (NA)	8.3 A, 1700-2300 VA
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	15 A, 3100-4150 W

Especificaciones Eléctricas

Opción de Cableado	Cables de Conexión
Rango(s) de Voltaje de Entrada	208-277 VCA, 50/60 Hz
Tipo de Switch	SPST
Hz	50/60

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	0.25
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x P) pulg	4.88 x 1.75 x 3 in

Especificaciones de Operación

Vida Útil Esperada (Años)	5
Vida Útil Esperada (Operaciones)	3650

Especificaciones Ambientales

Temperatura (operación)	-40 °F to 158 °F / (-40 °C to 70 °C)
Ambientes de Uso	Exterior

Normas y Certificaciones

Certificación UL	cULus
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Título 20; Energía Verde
Proposición 65 de California	DEHP
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS




Accesorio Protector de Luz 6LV1352 para Fococeldas de Botón Serie EK4036S, EK4436SM, K4000



K43-WP-KIT

Kit de Placa de Pared para Fococeldas de Botón EK4036S, Serie K4000



LGLBL

Accesorio de pegatina de lente para fococeldas serie EK4000 y K4000