



-GENESIS-

Limited-Energy Cable

Cable para Termostato

PROPÓSITO GENERAL



APLICACIONES

Cable Termostato Genesis garantiza transmisión confiable de señal entre termostatos y sistemas de calefacción/refrigeración, manteniendo los ambientes interiores de hoy cómodos y eficientes en energía.



- Instalado en una canalización metálica que cumple con 300.22(B)
- Soportado por charolas portacables de metal de fondo sólido con cubiertas de metal sólido
- Dentro de edificios en espacios que no sean de manejo de aire ni montantes
- Expuesto a la luz solar

ESPECIFICACIONES

El Cable Termostático Genesis cumple o supera las siguientes especificaciones:

- UL 1685 – Clasificación de Propósito General
- UL 13 – Cables de Circuitos de Potencia Limitada, Tipo CL2

CONSTRUCCIÓN

1. Conductor: Conductores de cobre desnudo para excelente conductividad y caída de voltaje baja
2. Aislamiento: Polipropileno
3. Cordón de desgarre: Cordón de desgarre duradero para desprendimiento y extracción eficiente de cubierta
4. Cubierta: PVC, Marcado de longitud secuencial incluido para fácil seguimiento de uso



COLORES DE CONDUCTORES

1: Rojo ●	2: Blanco ○	3: Verde ●	4: Azul ●	5: Amarillo ●	6: Café ●
7: Naranja ●	8: Negro ●	9: Rosa ●	10: Gris ●	11: Bronceado ●	12: Morado ●

-GENESIS-

Limited-Energy Cable

CABLE PARA TERMOSTATO, PROPÓSITO GENERAL

AWG	NÚMERO DE CONDUCTORES	SÓLIDO / CABLEADO	D.E. NOMINAL (in.)	RESISTENCIA DE CORRIENTE CONTINUA (Ohmios/1000 pies a 20°C)	CAPACITANCIA (pF/ft.)	PESO (lbs./1000 ft.)	PRODUCTO NÚMERO
22	2	Sólido	0.102	18	18.8	6.8	4720
22	4	Sólido	0.117	18	18.8	11.3	4721
22	5	Sólido	0.123	18	18.8	13.5	4722
22	7	Sólido	0.139	18	18.8	18.0	4723
22	8	Sólido	0.148	18	18.8	20.4	4724
20	2	Sólido	0.115	11.1	20.6	9.4	4701
20	3	Sólido	0.122	11.1	20.6	12.8	4702
20	4	Sólido	0.133	11.1	20.6	16.3	4703
20	5	Sólido	0.140	11.1	20.6	19.6	4704
20	6	Sólido	0.150	11.1	20.6	23.1	4705
20	7	Sólido	0.158	11.1	20.6	26.4	4706
20	8	Sólido	0.173	11.1	20.6	30.6	4707
18	2	Sólido	0.134	6.52	22.8	14.1	4710
18	3	Sólido	0.142	6.52	22.8	19.5	4711
18	4	Sólido	0.155	6.52	22.8	25.2	4712
18	5	Sólido	0.167	6.52	22.8	31.3	4713
18	6	Sólido	0.180	6.52	22.8	37.0	4714
18	7	Sólido	0.192	6.52	22.8	42.9	4715
18	8	Sólido	0.205	6.52	22.8	48.6	4716
18	9	Sólido	0.219	6.52	22.8	54.8	4717
18	10	Sólido	0.229	6.52	22.8	60.4	4718
18	12	Sólido	0.247	6.52	22.8	71.5	4719
20/18	5	Sólido	0.114	6.52/11.1	-	21.8	6713
20/18	8	Sólido	0.176	6.52/11.1	-	32.8	6716
20/18	10	Sólido	0.198	6.52/11.1	-	42.2	6718

LEYENDA DE MUESTRA IMPRESA

CABLE TERMOSTÁTICO GENESIS P/N XXXX XC X AWG (ETL) CL2 RESISTENTE AL SOL 75C (RoHS)
S/N #XXXXXXX-XXXXXX XXXX FT RM# A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9