



Southwire™

ACOPLES HERMÉTICOS RÍGIDOS

TIPO COMPRESIÓN - HIERRO MALEABLE

CARACTERÍSTICAS

- Hermético a la lluvia y al concreto
- Acoplamientos tipo compresión
- Sin roscas
- Adecuado para usar con Tubo Conduit Rígido UL 6 y UL 6 A
- Para uso con tubo conduit de acero o aluminio
- Diseño de fácil colocación que ahorra mano de obra
- Sin necesidad de desensamblar

APLICACIÓN

- Úselo para unir dos tramos de tubo conduit Rígido o IMC sin roscas

MATERIAL ESTÁNDAR

- Hierro maleable

ACABADO ESTÁNDAR


- Zincado



251MRT



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	INTERNA	MAESTRO	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B
		CANTIDAD	CANTIDAD			
251MRT	1/2"	10	100	32	2.16"	1.45"
252MRT	3/4"	10	100	40	2.30"	1.68"
253MRT	1"	5	50	29	2.68"	1.93"
254MRT	1-1/4"	5	50	42	3.02"	2.34"
255MRT	1-1/2"	---	12	13	3.16"	2.56"
256MRT	2"	---	5	9	3.33"	3.14"
257MRT	2-1/2"	---	5	17	4.38"	3.83"
258MRT	3"	---	3	12	4.74"	4.46"
259MRT	3-1/2"	---	2	11	4.86"	5.01"
260MRT	4"	---	2	12	5.29"	5.53"



Rev. 0, 03/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.