



Southwire™

BUSHINGS DE TIERRA METÁLICOS AISLADOS

CON ZAPATA DE PUESTA A TIERRA DE ALUMINIO - HIERRO MALEABLE

CARACTERÍSTICAS

- Forro clasificado como retardante a la flama hasta 105°C
- Listado UL para usar con conductor de tierra de cobre o aluminio

APLICACIONES

- Uso interior o exterior (zapata de aluminio)
- Use con contratuerca para terminar tubo conduit de servicio en un gabinete
- Zapata proporcionada para puente de puesta a tierra a barra de neutro
- La superficie redonda del casquillo evita daño al aislamiento del cable
- Forro plástico previene daño al aislamiento del cable

MATERIAL ESTÁNDAR

- Cuerpo - Hierro dúctil
- Aislante de plástico
- Zapata - Aluminio
- Tornillo de sujeción - Acero
- Tornillos de Presión - Acero

ACABADO ESTÁNDAR


- Cuerpo - Zincado



331M



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ZAPATA DE PUESTA A TIERRA TAMAÑO DE CABLE MÍN. MÁX.		INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B
331M	1/2"	14	4	50	500	45	1.08"	.57"
332M	3/4"	14	4	50	500	50	1.31"	.57"
333M	1"	14	4	25	250	40	1.61"	.65"
334M	1-1/4"	14	4	20	200	35	1.91"	.71"
334AM	1-1/4"	14	1/0	20	200	35	1.91"	.71"
335M	1-1/2"	14	4	10	100	25	2.16"	.73"
335AM	1-1/2"	14	1/0	10	100	25	2.16"	.73"
336M	2"	14	4	10	100	30	2.72"	.73"
336AM	2"	14	1/0	10	100	30	2.72"	.73"
337M	2-1/2"	14	1/0	---	50	25	3.23"	.94"
337AM	2-1/2"	6	250 MCM	---	50	25	3.23"	.94"
338M	3"	14	1/0	---	25	18	3.88"	.94"
338AM	3"	6	250 MCM	---	25	18	3.88"	.94"
339M	3-1/2"	14	1/0	---	10	20	4.43"	.94"
339AM	3-1/2"	6	250 MCM	---	10	20	4.43"	.94"
340M	4"	14	1/0	---	10	25	4.89"	.94"
340AM	4"	6	250 MCM	---	10	25	4.89"	.94"
340ALM	5"	6	250 MCM	---	10	25	6.10"	1.14"
340BLM	6"	6	250 MCM	---	10	35	7.15"	1.14"



Rev. 0, 05/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.