

Timer de pared -

Artículo ST700W



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Temporizador de Pared Estándar Ascend es un Timer Programable de 7 Días con un diseño elegante y moderno. El timer se puede configurar en minutos usando una gran pantalla LCD retroiluminada e incluye plantillas preconfiguradas para facilitar su uso. Ascend Standard incluye configuraciones astronómicas de anochecer a amanecer y ajustes automáticos de Horario de Verano. Se requiere neutro. *NOTA: No se puede usar con lámparas solares, saunas o cargas que podrían causar lesiones personales si se cotejan incorrectamente.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Instalación rápida e intuitiva
- ▶ Interruptores de un polo o de 3 vías
- ▶ Diseño elegante y moderno
- ▶ Timer de 7 Días con Cambio Automático de Horario de Verano y ON/OFF Astronómico al Anochecer o Amanecer
- ▶ Configuración Intuitiva
- ▶ Tres plantillas de horario preprogramadas para conveniencia
- ▶ Programación totalmente personalizada para flexibilidad
- ▶ Programar hasta 42 eventos únicos
- ▶ Pantalla LCD retroiluminada, grande y fácil de leer
- ▶ La batería de respaldo no reemplazable mantiene la información de hora y fecha en caso de pérdida de energía

APLICACIONES

- ▶ Control de Iluminación Interior
- ▶ Circulación de aire y ventilación
- ▶ Control de Iluminación Exterior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	ST700W
Código UPC	078275149083
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	THAILAND
Período de garantía	Limitada de 3 años
Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	1 min
Preajustes de Tiempo	Flexible
Modo de Operación	24 horas; 7 días
Características de Operación	Astronómico; Horario de Verano
Tipo de Mecanismo	Digital/Eléctrico
Tipo de Respaldo	Batería
Tipo de servicio de batería	No reemplazable
Compatibilidades de Aplicación	CFL; Fluorescente; Incandescente; LED
Composición Química de la Celda de Batería	Dióxido de Litio Manganeseo (LiMnO2)
Número de Baterías Incluidas	1
Peso de Batería (gramos)	3.2
Número de celdas de iones de litio en la batería	1
Número de Celdas de Metal de Litio en la Batería	1
Vatios-Hora Por Batería	0.66

Contenido de Litio (gramos) en Batería	0.109
Eventos de Encendido	6
Eventos de Apagado	6
Eventos Totales	6

Especificaciones Mecánicas

Configuraciones de Placa de Pared	Un Módulo
-----------------------------------	-----------

Dimensiones

Dimensiones del Producto (A x An x P) en	2.75 x 1.75 x 1.334 in
--	------------------------

Especificaciones de Materiales

Color	Blanco
Acabado	Brillo

Clasificaciones de Carga

Balastro Electrónico LED	5 A, 600 W
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1 HP, 120 VCA, 50/60 Hz
Rango de Propósito General (NA)	15 A
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Multi Gang	8 A, 120 VAC
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	8 A

Especificaciones Eléctricas

Rango(s) de Voltaje de Entrada	120 VCA, 50/60 Hz
Configuraciones de Cableado	3-Vías; Sencillo
Tipo de Switch	SPST-NA
Conexión de Neutro Requerida	Si
Hz	50/60
Amperaje	15 A

Especificaciones Ambientales

Temperatura (operación)	-4 - 122 °F / -20 - 50 °C
-------------------------	---------------------------

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	0.45
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x P) pulg	4.88 x 3 x 2.5 in

Normas y Certificaciones

Certificación UL	cULus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Title 20; Green Energy +
Proposición 65 de California	DEHP
Certificación RoHS	N/A