

Horómetro - Horómetro CA

Item FWZ72-120U



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los Horómetros CA Serie FWZ son montables en panel empotrado diseñados para instalarse en lugares reducidos. Son no restablecibles y montados en panel empotrado con bisel sellado hermético al agua y al polvo diseñado para resistir clasificación ambiental IP54 (con uso de empaque). Todos los modelos son de plástico negro (excepto FWZ72B que es plateado azul sobre policarbonato translúcido esmerilado) con numerales blancos sobre fondo negro. Los numerales de décimas y centésimas son amarillos.

APLICACIONES

- Monitoreo
- Panel de distribución/control

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	FWZ72-120U
Descripción	Horómetro CA
Código UPC	078275153165
Marca	Intermatic doméstico
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Capacidad (Horas)	99999.99
Especificaciones Mecánicas	
Opciones de Montaje	Empotrado; Panel
Número de Dígitos (Horas)	5
Número de Dígitos (Décimas)	2
Tipo de montaje de bisel	3 orificios
Descripción de Montaje	Retenedor de panel empotrado montado (3) orificios de 0.185" para tornillos #8
Modelo con Empaque	G-72U (se vende por separado)
Movimiento mecánico	Síncrono
Dimensiones	
Profundidad de montaje (mm)	60.6
Profundidad de montaje (in)	2.386
Diámetro del Producto (in)	2.2
Diámetro del Producto (mm)	55.8
Diámetro de Abertura del Panel (in)	1.75
Diámetro de Abertura del Panel (mm)	44.4
Altura de Abertura del Panel (in)	1
Altura de Abertura del Panel (mm)	24
Ancho de Abertura del Panel (in)	1.5

Ancho de Abertura del Panel (mm)	38
Altura de Dígitos (mm)	4.1
Altura de Dígitos (pulg)	0.16
Diámetro del bisel (in)	2.83
Diámetro del bisel (mm)	72

Especificaciones de Materiales

Color	Negro
Coloración de Dígitos (Horas)	Blanco sobre Negro
Coloración de Dígitos (Décimas)	Amarillo sobre negro
Material del horómetro	Plástico

Especificaciones Eléctricas

Consumo de Potencia Máximo (VA)	1
Opción de Cableado	Combinación de espada de 1/4" y abrazadera de tornillo; terminales de tornillo de acceso posterior disponibles (modelo "K")
Rango(s) de Voltaje de Entrada	24 o 120 VCA

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	0.21
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	3.25 x 3.25 x 4.625 in

Especificaciones Ambientales

Clasificación Ambiental	IP54 (Con Uso de Empaque)
Temperatura (operación)	-40 °F to 160 °F / (-40 °C to 72 °C)

Normas y Certificaciones

Certificación UL	cRUus
Certificación CSA	cCSAus
Número de Archivo RU	#E22587
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	Y