

-GENESIS-

Limited-Energy Cable

Cable de sonido Audacious® ENTERRAMIENTO DIRECTO

APLICACIONES

Cable Genesis Audacious Sound® ofrece mejor calidad y sonido más audaz. Los conductores de cobre libre de oxígeno y un alto número de hilos proporcionan distorsión mínima para un rendimiento óptimo.

- En aplicaciones de enterramiento directo con o sin tubo conduit
- En lugares al aire libre, expuesto a luz solar y humedad

ESPECIFICACIONES

El cable Genesis Audacious Sound Cable® cumple o supera las siguientes especificaciones:




- UL 1685 – Clasificación de Propósito General
- UL 444 – Cables de Comunicación, Tipo CM
- UL 13 – Cables de Circuitos de Potencia Limitada, Tipo CL3

CONSTRUCCIÓN

1. Conductor: Conductores de cobre desnudo libre de oxígeno para excelente transmisión de sonido y caída de voltaje baja
2. Aislamiento: SRPVC
3. Cordón de desgarre: Cordón de desgarre duradero para desprendimiento y extracción eficiente de cubierta
4. Cubierta: PVC, Marcas de Longitud Countdown® para fácil seguimiento del uso y cable restante

COLORES DE CONDUCTORES

1: Negro ●	2: Rojo ●	3: Blanco ○	4: Verde ●
------------	-----------	-------------	------------



**WE'VE GOT IT
MADE IN AMERICA™**



-GENESIS-

Limited-Energy Cable

CABLE DE AUDIO AUDACIOUS SOUND®, ENTERRAMIENTO DIRECTO

AWG	NÚMERO DE CONDUCTORES	SÓLIDO / CABLEADO	D.E. NOMINAL (in.)	RESISTENCIA DE CORRIENTE CONTINUA (Ohmios/1000 pies a 20°C)	CAPACITANCIA (pF/ft.)	PESO (lbs./1000 ft.)	PRODUCTO NÚMERO
16	2	65 hilos	0.287	4.19	35.2	43.2	5283
16	4	65 hilos	0.328	4.19	35.2	68.8	5284
14	2	105 hilos	0.319	2.62	40.0	56.9	5285
14	4	105 hilos	0.366	2.62	40.0	93.8	5286

LEYENDA DE MUESTRA IMPRESA

GENESIS AUDACIOUS LIBRE DE OXÍGENO P/N 528X XC XAWG (ETL) CL3 O CM C(ETL)US RES SOL ENTERR DIR 75C
"SOLO AUDIO" (RoHS) SIN #XXXXXX-XXXXXX XXXX FT RM# A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9