

Tapa a prueba de intemperie - 2x4, pedestal de pared sencilla GFCI de 24" con bisagra en la parte superior, negro

Artículo OP2BK24



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Proporciona acceso conveniente a energía en espacios compartidos con un pedestal de energía resistente de Intermatic. Estas soluciones aprobadas por cULus 1773 fáciles de instalar y de bajo mantenimiento están fabricadas en acero inoxidable 304L de calibre pesado con montantes de 14 GA, recubiertos con pintura en polvo y diseñadas para resistir los ambientes exteriores más exigentes. Cada pedestal de energía incluye una tapa autoclosante y cerrable para mayor seguridad. Ideales para aplicaciones de retrofit y construcción nueva, son una forma simple de satisfacer las necesidades de energía cotidianas (p. ej., carga de teléfono) y operaciones de instalaciones (p. ej., iluminación navideña).

CARACTERÍSTICAS

- Construcción durable para uso interior y exterior.
- Construcción soldada, fabricada con acero inoxidable 304L de calibre pesado con montantes de 14 GA, con pintura en polvo y diseñada para resistir los ambientes exteriores más severos.
- Diseñado para instalación rápida y fácil y bajo mantenimiento.
- El modelo es compatible con dispositivos de 20 A.
- Seguro - en uso, resistente a manipulación con bisagra superior reforzada de cierre automático y porta candado que acepta candado de hasta 1/4".

APLICACIONES

- Pedestales de Energía

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	OP2BK24
Descripción	Pedestal de montaje GFCI de una sola caja 2x4, 24", bisagra superior, Negro
Código UPC	078275158009
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	CANADÁ
Período de garantía	Limitada de 2 años
Especificaciones Mecánicas	
Dirección de bisagra	Vertical
Base	Montaje sobrepuesto
Placa de montaje tipo dispositivo	Placa GFCI incluida
Placa de montaje incluida	Sí
Conductor de Tierra Máx.	4 GA Cobre Sólido
Conductor de Tierra Min.	14 GA Cobre Sólido
Número de módulos	Simple
Carga máxima	20 A
Tipo Pedestal	Tapa Embisagrada
Dimensiones	
Porta Candado Diámetro Máximo (in)	0.25
Porta Candado Diámetro Máximo (mm)	6.35
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	24 x 5.3 x 6.375 in
Altura del Pedestal	24"
Especificaciones de Materiales	
Color	Negro

Material Base	Acero Inoxidable 304L 3/16" con Pintura en Polvo
Material de Cuerpo	Acero Inoxidable 304L 14GA Pintura en Polvo
Gabinete Exterior Resistente a UV	Si

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	14.5
Peso del producto (kg)	6.35
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	27 x 11 x 11 in
Peso del producto (lbs)	14

Normas y Certificaciones

Certificación UL	cULus
Estándar UL	UL1773
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	Y