

-GENESIS-


Limited-Energy Cable

Cable Multiconductor APANTALLADO PARA PLENUM



300V (máx.)

Funcionamiento
Voltaje



Funcionamiento
Temperatura



RoHS
Conforme



cETLus
Listado

APLICACIONES

Cable Multiconductor Blindado Genesis ofrece una solución versátil para diversas aplicaciones. Este cable blindado minimiza el ruido eléctrico e interferencia para proteger señales sensibles.



**WE'VE GOT IT
MADE IN AMERICA™**

- En conductos fabricados como se describe en NEC 300.22(B)
- En otros espacios utilizados para aire ambiental como se describe en NEC 300.22(C)
- En montantes
- Dentro de edificios en espacios que no sean de manejo de aire ni montantes

ESPECIFICACIONES

El Cable Multiconductor Blindado Genesis cumple o supera las siguientes especificaciones:

- NFPA 262 – Clasificado para Plenum
- CSA C22.2 No. 2556 – Clasificado FT6
- UL 444 – Cables de Comunicación, Tipo CMP (22 AWG - 16 AWG)
- UL 1424 – Cables para Circuitos de Alarma Contra Incendios de Potencia Limitada, Tipo FPLP
- UL 13 – Cables de Circuito de Potencia Limitada, Tipo CL3P

CONSTRUCCIÓN

1. Conductor: Conductores de cobre desnudo para excelente conductividad y caída de voltaje baja
2. Aislamiento: PVC Bajo en Humo
3. Cordón de desgarre: Cordón de desgarre duradero para desprendimiento y extracción eficiente de cubierta
4. Pantalla: Pantalla de lámina sobre todos los conductores
5. Cubierta: PVC, Marcas de Longitud Countdown® para fácil seguimiento del uso y cable restante

COLORES DE CONDUCTORES

1: Negro	2: Rojo	3: Blanco	4: Verde	6: Café	6: Azul
7: Naranja	8: Amarillo	9: Morado	10: Gris	11: Rosa	12: Bronceado



-GENESIS-

Limited-Energy Cable

CABLE MULTICONDUCTOR, BLINDADO PLENUM

AWG	NÚMERO DE CONDUCTORES	SÓLIDO / CABLEADO	D.E. NOMINAL (in.)	RESISTENCIA DE CORRIENTE CONTINUA (Ohmios/1000 pies a 20°C)	CAPACITANCIA (pF/ft.)	PESO (lbs./1000 ft.)	PRODUCTO NÚMERO
22	2	7 hilos	0.123	16.9	44.0	11.0	3202
22	3	7 hilos	0.130	16.9	39.2	14.1	3227
22	4	7 hilos	0.141	16.9	39.2	17.4	3204
22	6	7 hilos	0.159	16.9	26.0	23.7	3206
22	8	7 hilos	0.177	16.9	26.0	29.8	3207
22	10	7 hilos	0.194	16.9	26.0	36.1	3208
22	12	7 hilos	0.208	16.9	26.0	42.7	3209
18	2	19 hilos	0.157	6.66	59.3	18.4	3214
18	3	19 hilos	0.167	6.66	50.8	24.8	3226
18	4	19 hilos	0.182	6.66	50.8	31.4	3215
18	5	19 hilos	0.191	6.66	50.8	37.8	3276
18	6	19 hilos	0.206	6.66	32.2	44.1	3216
18	8	19 hilos	0.232	6.66	32.2	57.2	3217
18	10	19 hilos	0.256	6.66	32.2	69.8	3218
16	2	19 hilos	0.179	4.19	65.9	25.8	3221
16	4	19 hilos	0.209	4.19	55.6	45.0	3222
14	2	19 hilos	0.215	2.62	70.2	37.8	3223
14	4	19 hilos	0.252	2.62	58.6	68.1	3224

LEYENDA DE MUESTRA IMPRESA

GENESIS P/N 32XX XC XXAWG SHIELDED (ETL) CL3P OR FPLP OR CMP C(ETL)US FT6 75C
(RoHS) S/N #XXXXXX-XXXXXX XXXX FT A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9