

Sensor de Ocupación - Grado Comercial Bajo Voltaje Montaje en Techo PIR Ocupación/Vacancia
Sensor, Blanco

Item IOS-CMP-LV



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los Sensores de Ocupancia con Infrarrojo Pasivo (PIR) de Bajo Voltaje IOS-CMP-LV 360° controlan los sistemas de iluminación basados en ocupación y niveles de luz ambiental. Cuando se detecta movimiento, el sensor enciende las luces. Si no se detecta movimiento durante un tiempo especificado por el usuario o Autoset de 15 segundos a 30 minutos, las luces se apagan. El sensor de ocupancia proporciona un patrón de cobertura de 360°, hasta 1200 pies cuadrados.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Lente Fresnel con campo de visión de 360°, 1200 ft²
- ▶ Detección de nivel de luz ambiental ajustable
- ▶ Modo de Tránsito Opcional para mayor ahorro de energía
- ▶ Detección PIR para sensado de presencia
- ▶ Sensor de bajo voltaje montado remotamente
- ▶ Cobertura: 1200 ft² cuando se monta en techo de 8 a 11 ft
- ▶ Retardo de tiempo ajustable
- ▶ Alimentado por paquete de energía IOS-PP24, se vende por separado

APLICACIONES


- ▶ Control de Sensado en Interiores

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	IOS-CMP-LV
Descripción	Sensor PIR de ocupación/vacancia de montaje en techo de bajo voltaje grado comercial, Blanco
Código UPC	078275139909
Marca	Intermatic
Período de garantía	Limitada de 2 años
País de Origen (Intermatic)	CHINA
Especificaciones de Control	
Tipo de Sensor de Interruptor	Ocupación; Vacancia; Bajo voltaje
Tecnología de Sensor	PIR (Infrarrojo Pasivo)
Área de Cobertura PIR (pies²)	1600
Detección de Nivel de Luz Ambiental Ajustable	10 fc a luz del día
Retardo de Tiempo Ajustable	5 seg a 30 min
Especificaciones Mecánicas	
Patrón de Cobertura PIR (grados)	360
Altura Máxima de Montaje (ft)	8-11 ft
Tipo de Montaje	De techo
Dimensiones	
Altura del producto (in)	1.375
Altura del producto (mm)	35
Diámetro del Producto (in)	4.563
Diámetro del Producto (mm)	116

Especificaciones de Materiales	
Color	Blanco
Incluye placa de pared	Si
Acabado	Brillo
Clasificaciones de Carga	
Balastro Electrónico LED	Favor de consultar el Power Pack siendo utilizado
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	Favor de consultar el Power Pack siendo utilizado
Rango(s) de Balastro Magnético (NA)	Favor de consultar el Power Pack siendo utilizado
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	Favor de consultar el power pack siendo utilizado
Especificaciones Eléctricas	
Rango(s) de Voltaje de Entrada	24 VDC
Tipo de Alimentación del Sensor de Ocupación	Bajo Voltaje
Conexión de Neutro Requerida	No.
Conexión de Energía	
Fuente de Poder	IOS-PP24
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	0.3
Peso de Envío (kg)	0.136
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	2 x 5 x 5 in
Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	32 - 122°F / 0 - 50°C
Normas y Certificaciones	
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Título 20; Energía Verde
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



IOS-PP24

Bloque de Energía de Bajo Voltaje Grado Comercial