

Timer de Riego -

Item R8815P101C



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Estos temporizadores de riego están diseñados para permitir de uno a 44 operaciones "ENCENDIDO" cada 24 horas y proporcionar incrementos de riego de hasta 12 minutos o hasta 20 horas y 45 minutos para garantizar incrementos de riego apropiados. Estos modelos también permiten programación quincenal con el práctico saltador de 14 días para máxima conservación de agua y cumplimiento de días pares/impares.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Hasta 44 configuraciones de ENCENDIDO/APAGADO por día
- ▶ Incrementos de medición de agua de 12 minutos a 20 horas y 45 minutos
- ▶ El saltador de 14 días permite que el riego se omita en los días seleccionados
- ▶ Permite programación de días alternos
- ▶ El interruptor ON/OFF/AUTO permite el apagado durante días lluviosos y riego prolongado durante períodos secos sin perturbar el ciclo establecido en la rueda
- ▶ Gabinete de plástico interior/exterior Tipo 3R
- ▶ Interruptor de sensor de lluvia para habilitar/deshabilitar un sensor de lluvia (no incluido).

APLICACIONES

- ▶ Alimentadores agrícolas
- ▶ Control de nebulización para invernadero
- ▶ Control de Agua para Paisajismo

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	R8815P101C
Código UPC	078275043855
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	12 min
Tiempos máximos de activación/desactivación	20 horas, 45 minutos
Tiempo de Actuación del Disparador	12 min
Tipo de Mecanismo	Análogo/Mecánico
Eventos de Encendido	60
Eventos de Apagado	60
Eventos Totales	120
Especificaciones Mecánicas	
Tipo de Gabinete	Tipo 3R de plástico para interiores/exteriores
Número de Disparadores Incluidos	12
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	10 x 6.5 x 4 in
Especificaciones de Materiales	
Color	Gris

Clasificaciones de Carga

Voltaje del motor de reloj	125 VCA, 60 Hz
----------------------------	----------------

Especificaciones Eléctricas

Rango(s) de Voltaje de Entrada	120 VCA, 60 Hz
Tipo de Switch	DPST
Voltaje de Carga	120 VCA, 60 Hz
HP	1 1/2
Hz	60
Amperaje	30 A

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	3.543
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	4.251 x 7.251 x 11.751 in

Especificaciones Ambientales

Temperatura (operación)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
-------------------------	--------------------------------------

Normas y Certificaciones

Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



Juego 156T1950A de 12 disparadores para series T1900, T2000, C8800, R8800 y T8800



133T700A Microswitch para Series T8800 y R8800



156T1954A Pasadores Skipper de 14 para Series R8800 y T8800



Motor WG730-14D 125 VCA, 60 Hz para Series R8800, T1900, T1970 y T8800