

Tapa a Prueba de Intemperie - Tapa en Uso Plástica, Montaje Vertical, Doble Poste, GFCI & Aplicación de tomacorriente duplex de una sola caja horizontal o vertical, 2.25" transparente

Artículo WP1020C



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las tapas a prueba de intemperie de plástico en uso son fáciles de instalar e incluyen empaque, tornillos de montaje, base, ensamblaje de tapa e insertos 2 para satisfacer las necesidades de aplicaciones GFCI y dúplex de una sola entrada, verticales u horizontales.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Cumple con el Artículo 314.15 del NEC 2020 para lugares húmedos y mojados
- ▶ Certificado UL para gabinetes exteriores Tipo 3R
- ▶ Cumple requisitos para prueba de impacto en frío: -60° F (-51° C)
- ▶ Tapa de policarbonato reforzado UV, base de montaje e insertos de grado comercial
- ▶ Empaque de neopreno de 1/8" (3 mm) de espesor con ranuras para tornillos de montaje
- ▶ Insertos de aplicación de una sola caja duplex WP101 e IDFE WP102 incluidos.
- ▶ Los insertos se pueden girar para aplicaciones verticales u horizontales.
- ▶ Se ajusta a cajas de pared cuadradas estándar de 4" con aplicaciones de un solo circuito.
- ▶ Tamaño máximo de cordón: (2) #14 AWG o (1) #12 AWG, WP1050 (2) #14 AWG o (1) #10 AWG
- ▶ Garantía: 1 año limitada

APLICACIONES

- ▶ Protección de Receptáculo

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	WP1020C
Descripción	Tapa plástica a prueba de intemperie en uso, montaje vertical, doble contacto, GFCI y aplicación de contacto dúplex sencillo horizontal o vertical, 2.25" transparente
Código UPC	078275003224
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones Mecánicas	
Número de insertos incluidos	2
Tipos de Insertos Incluidos	WP101; WP102
Dirección de bisagra	Vertical
Tiene clasificación de servicio pesado	No.
Número de módulos	Doble
Forma de la caja eléctrica	Cuadrado
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	5.5 x 5 x 2.25 in
Tamaño de Cordón Máximo Aceptado	2x14 AWG; 1x12 AWG
Tipo de caja	Doble
Especificaciones de Materiales	
Color	Transparente
Material de Tapa a Prueba de Intemperie	Plástico Estabilizado a UV




Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	0.4
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	3.133 x 5.253 x 5.503 in

Normas y Certificaciones	
Certificación UL	cULus
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



Inserto duplex de doble caja -
WP101



Inserto Doble Caja GFCI WP102