



CU CABLEADO SEMIDURO PARA SISTEMAS CATENARIOS AÉREOS CABLE MENSAJERO

Cable mensajero para sistemas de tránsito



Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

- Conductor: Cobre cableado desnudo según ASTM B2 y B8

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Para uso en aplicaciones de Trolebús y Ferrocarril de Alta Velocidad como soportes para alambres de contacto y alimentadores en sistemas de catenaria aérea. El alambre mensajero de Southwire está diseñado para una larga vida útil con la capacidad de mantener resistencia robusta a través del desempeño sostenido.

- Cobre puro
- Flexible al Viento y Vibración
- Soporte duradero y confiable
- Robusto mecánicamente
- Alta Resistencia a la Tensión y Carga de Ruptura
- Cumple con RoHS/Proposición 65

ESPECIFICACIONES:

- Cable de Cobre Trefilado en Frío ASTM B2
- ASTM B8 Conductores de Cobre Cableado en Capas Concéntricas

Tabla 1 – Datos Físicos y Eléctricos

Existencia Número	Tamaño Cond.	Hilo Clase	Cantidad de Hilos	Cond. Cmil	Cond. Número	Aprox. OD	Peso Aprox.	Resistencia CD @ 25°C	Clasificado Resistencia
	AWG/ kcmil		No. de Hilos	cmil	No.	pulgada	lb/1000ft	Ω/1000ft	lb
106393	6	Sólido	Sólido	26240	1	0.162	81	0.417	959

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias normales de manufactura ♦ El cable
marcado con este símbolo es un artículo de inventario estándar

• Los códigos de stock TBA son solo estimaciones y el producto actual puede variar. Por favor espere hasta que se asigne un código de stock para comprar conectores y/o accesorios.

