

Fotocelda - Receptáculo tipo cerradura, 7 pines, conforme C136.41, cable de 12"

Item K171H



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El K171H proporciona un receptáculo para fotoceldas tipo bloqueo con capacidades de regulación de intensidad. La interfaz del conector tiene una conexión de energía de 3 clavijas que es compatible hacia atrás con unidades de fotocelda estándar. Además, ofrece cuatro almohadillas de contacto por ANSI C136.41 para regulación de intensidad e entrada de control o sensor adicional.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Receptáculo NEMA con enchufes de poder de 3 espigas
- ▶ Dos almohadillas de contacto chapadas en oro para señales de control de atenuación
- ▶ Dos almohadillas de contacto doradas para entrada de control o sensor adicional
- ▶ Empaque de sellado integrado
- ▶ Conforme a las especificaciones ANSI C136.41

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	K171H
Descripción	Receptáculo Tipo Bloqueo, 7-Pines, Conforme a C136.41, Cable de 12"
Código UPC	078275148581
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 1 año
Dimensiones	
Altura del producto (in)	1.5
Altura del producto (mm)	38
Diámetro del Producto (in)	2.52
Diámetro del Producto (mm)	64
Especificaciones de Materiales	
Color	Negro
Material Base	Polycarbonato Estabilizado contra UV (UL94-5 VA)
Material de Contactos de Potencia	Latón/Bronce Fosforado
Empaque	Elastómero Térmico (Integrado)
Cables de Conexión	#14 AWG, 105 °C, AWM1015, potencia; #18 AWG, 105 °C, AWM1015, señal
Material de Contactos de Señal	Bronce Recubierto de Níquel/Oro
Especificaciones Eléctricas	
Clasificación de Contactos de Potencia	480 V máx, 15 A máx
Clasificación de Contactos de Señal	30 VCD, máx. 0.25 A
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	0.33
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x P) pulg	2.63 x 3.22 x 3.22 in

Especificaciones Ambientales

Temperatura (operación)	-40 °F to 158 °F / (-40 °C to 70 °C)
-------------------------	--------------------------------------

Normas y Certificaciones

Certificación UL	cRUus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	ANSI C136.41
Estándar UL	UL 773
Proposición 65 de California	DEHP
Certificación RoHS	N/A