



Southwire™

TUBO CONDUIT LIQUIDTIGHT FLEXIBLE

METÁLICO - CARRETE

CARACTERÍSTICAS

- Núcleo de acero resistente al aplastamiento y la corrosión para protección mecánica duradera
- La cubierta PVC EF es resistente a aceite y luz solar
- Interior liso para fácil paso de cable

APLICACIÓN

- Para uso en lugares húmedos o mojados, adecuado para uso comercial e industrial
- No UL

MATERIAL ESTÁNDAR

- Bobina con núcleo de acero revestida en PVC EF en carrete



6101R

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	PIES CARRETE	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	DIÁMETRO INTERIOR MÍN. MÁX.	DIÁMETRO EXTERIOR MÍN. MÁX.
6100R	3/8"	1000'	1000'	182	.484" .504"	.689" .709"
6101R	1/2"	1000'	1000'	296	.622" .642"	.819" .839"
6102R	3/4"	500'	500'	148	.815" .835"	1.032" 1.051"
6103R	1"	200'	200'	96	1.032" 1.055"	1.287" 1.315"
6104R	1-1/4"	200'	200'	192	1.37" 1.394"	1.63" 1.661"
6105R	1-1/2"	100'	100'	79	1.579" 1.598"	1.866" 1.902"
6105R150	1-1/2"	150'	150'	120	1.579" 1.598"	1.866" 1.902"
6106R	2"	100'	100'	96	2.02" 2.043"	2.339" 2.374"

Rev. 0, 01/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.