



Southwire™

ZAPATAS MECÁNICAS

DOBLE - CLASIFICACIÓN DUAL - ALUMINIO

CARACTERÍSTICAS

- Diseño de dos conductores
- Instalación rápida y fácil
- Clasificación de temperatura de 90°C

APLICACIONES

- Para su uso con conductores de cobre o aluminio
- Termina un conductor eléctrico para facilitar la conexión mecánica

MATERIAL ESTÁNDAR


- Aluminio
- Tornillo de acero

CERTIFICACIONES

- cULus



2807TZ



NUMERO DE PARTE	RECOMENDADO PAR DE TORSIÓN EN LBS.	INTERNO CANTIDAD	CANTIDAD MAESTRA	PESO/ CAJA (LBS.)	RANGO DE CABLE MÍN. – MÁX.	A	B	C	D
2807TZ	50	10	100	23	#14 – 1/0	1.50"	1.1875"	.8125"	.25"
2808TZ	50	10	100	24	#14 – 2/0	1.50"	1.1875"	.8125"	.25"
2809	275	10	100	26	#6 – 250 MCM	2.5625"	1.625"	1.1875"	.375"
2817TZ	275	4	40	20	#6 – 350 MCM	2.875"	2.9375"	1.25"	.50"
2818	375	6	60	19	#2 – 600 MCM	3.125"	2.375"	1.5625"	.50"
2819	375	6	60	14	300 MCM – 800 MCM	3.50"	2.8125"	1.6875"	.625"

Rev. 0, 10/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.