



Southwire™

NIPLES DE TUBO CONDUIT RÍGIDO

FUNDICIÓN DE ZINC

CARACTERÍSTICAS

- Resistente a la corrosión
- Usar con tuercas de bloqueo

APLICACIÓN

- Sirve como una canalización corta entre gabinetes

MATERIAL ESTÁNDAR

- Zinc inyectado

CERTIFICACIONES


- Norma UL: UL 514B
- Esp. Fed.: W-F-406E, W-F-406D
- NEMA: FB1-2014



752



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B
751	1/2"	100	1000	29	.68"	1.02"
751A	1/2" X 1" L	---	100	4	1"	1.02"
752	3/4"	50	500	28	.75"	1.29"
752A	3/4" X 1" L	---	50	25	1"	1.29"
753	1"	25	250	20	.87"	1.53"
754	1-1/4"	25	250	30	.94"	1.89"
755	1-1/2"	25	100	18	.91"	2.30"
756	2"	10	40	9	1.07"	2.88"
757	2-1/2"	10	40	15	1.38"	3.39"
758	3"	10	40	19	1.44"	4.06"
759	3-1/2"	10	40	22	1.47"	4.61"
760	4"	5	20	16	1.47"	5.15"



Rev. 0, 03/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.