

Timer de pared -

Artículo EI205W



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este timer no requiere programación; los tiempos de cuenta regresiva preestablecidos se activan presionando un solo botón. La operación silenciosa hace que este timer sea ideal para aplicaciones donde el ruido de temporizadores mecánicos de cuenta regresiva es una preocupación. \*NOTA: No se debe usar con lámparas solares, saunas o cargas que podrían causar lesiones personales si se temporizan incorrectamente.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Sin programación requerida.
- ▶ Proporciona operación silenciosa en rangos de tiempo de cinco minutos a 1 hora.
- ▶ Selección de tiempo de un solo botón, con algunos modelos que tienen un modo HOLD (RETENCIÓN) para operación continua ACTIVADO.
- ▶ Reemplaza switches de polo sencillo en una variedad de aplicaciones.
- ▶ Compatible con incandescente/fluorescente/CFL/LED.
- ▶ Para usar con placa de pared estilo decorativo (no incluida).
- ▶ Requiere conexión de neutro.

APLICACIONES

- ▶ Control de Iluminación Interior
- ▶ Circulación de aire y ventilación

DATOS TÉCNICOS

| General                                  |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Número de Modelo                         | EI205W                                |
| Código UPC                               | 078275108479                          |
| Marca                                    | Intermatic                            |
| País de Origen (Intermatic)              | CHINA                                 |
| Período de garantía                      | Limitada de 1 año                     |
| Especificaciones de Control              |                                       |
| Preajustes de Tiempo                     | 5 min; 15 min; 30 min; 45 min; 1 hr   |
| Modo de Operación                        | Cuenta Regresiva                      |
| Tiempo de Cuenta Regresiva               | 1 hr                                  |
| Modo de Retención Incluido               | No.                                   |
| Tipo de Mecanismo                        | Digital/Eléctrico                     |
| Compatibilidades de Aplicación           | Incandescente; Fluorescente; CFL; LED |
| Eventos de Encendido                     | 1                                     |
| Eventos Totales                          | 1                                     |
| Especificaciones Mecánicas               |                                       |
| Configuraciones de Placa de Pared        | Un Módulo                             |
| Dimensiones                              |                                       |
| Dimensiones del Producto (A x An x P) en | 4.125 x 1.688 x 1.438 in              |
| Especificaciones de Materiales           |                                       |
| Color                                    | Blanco                                |

| Clasificaciones de Carga                       |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Calentador Resistivo                           | 15 A, 1800 W            |
| Balastro Electrónico LED                       | 500 VA                  |
| Rangos de Clasificación de Carga del Motor     | 1/4 HP                  |
| Especificaciones Eléctricas                    |                         |
| Rango(s) de Voltaje de Entrada                 | 120 VCA, 60 Hz          |
| Configuraciones de Cableado                    | Simple                  |
| Conexión de Neutro Requerida                   | Si                      |
| Hz                                             | 60                      |
| Amperaje                                       | 15 A                    |
| Especificaciones Ambientales                   |                         |
| Temperatura (operación)                        | 32 - 104 °F / 0 - 40 °C |
| Embalaje                                       |                         |
| Peso de Envío (lbs)                            | 0.349                   |
| Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x P) pulg | 4.88 x 3 x 2.13 in      |
| Normas y Certificaciones                       |                         |
| Certificación UL                               | cULus                   |
| Otras Certificaciones y Compatibilidades       | Energía Verde           |
| Proposición 65 de California                   | DEHP                    |
| Certificación RoHS                             | Y                       |