

Interrupor de Tiempo Mecánico Graesslin - Timer Electromecánico de 12 Horas 120V Montaje en Panel

Módulo de Control, Intervalos de 7.5 Minutos, 21A, SPDT, sin Carátula de Reloj

Artículo FM1S12HU-120U



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El FM1S12HU-120U es un interruptor de tiempo electromecánico impulsado por motor síncrono de 12 horas diseñado como un timer de ciclo repetitivo de bajo costo para procesos industriales y otras aplicaciones. Proporciona ciclado ON/OFF continuo en un patrón que se repite cada 12 horas. Los disparadores cautivos permiten establecer hasta 48 tiempos ON y 48 tiempos OFF en incrementos de 7.5 minutos durante un período de 12 horas.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Switch SPDT 21 A
- ▶ Los disparadores cautivos permiten hasta 48 tiempos ON y 48 tiempos OFF en intervalos de 7.5 minutos
- ▶ montaje de panel

APLICACIONES

- ▶ Refrigerador comercial
- ▶ Circulación de aire y ventilación
- ▶ Aireación
- ▶ Tratamiento de Fosa Séptica
- ▶ Ejercicio del generador

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	FM1S12HU-120U
Descripción	Módulo de Control Timer Electromecánico de 12 Horas 120V Montaje en Panel, Intervalos de 7.5 Minutos, 21A, SPDT, sin Carátula de Reloj
Código UPC	078275152953
Marca	Intermatic doméstico
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Tiempo de Ciclo Máximo	12 hrs
Intervalo de tiempo	7.5 min
Tipo de Accionamiento del Reloj	Síncrono
Tipo de Mecanismo	Electromecanismo
Tiene disparadores cautivos	Sí
Tiene interruptor de anulación	Sí
Cuenta con Carátula de Reloj en Tiempo Real	Sí
Compatibilidades de Aplicación	Incandescente; Fluorescente; CFL; LED
Especificaciones Mecánicas	
Opciones de Montaje	Panel
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	2.359 x 2.359 x 1.25 in
Especificaciones de Materiales	
Color	Negro

Clasificaciones de Carga		
Rangos de Clasificación de Carga del Motor		1 HP, 120 VCA; 2 HP, 250 VCA
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN		1350 W, 120 VAC
Especificaciones Eléctricas		
Consumo de Potencia Máximo (VA)		1
Opción de Cableado		Terminales de conexión rápida de 1/4"
Tipo de Switch		SPDT
Embalaje		
Peso de Envío (lbs)		0.22
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg		2.25 x 3.25 x 3.25 in
Especificaciones Ambientales		
Humedad de Operación		0 a 95%, Sin condensación
Temperatura (operación)		-40 °F to 185 °F / (-40 °C to 85 °C)
Normas y Certificaciones		
Certificación UL		cRUus
Certificación CSA		cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades		Energía Verde
Número de Archivo UL		E10694
Proposición 65 de California		Ninguno
Certificación RoHS		N/A

ACCESORIOS



DC-FME-A

Cubierta Protectora Transparente para Timers
Montados en Panel Electrónico



Kit FM-SU FM1 Superficie/Carril
DIN



Kit de Alojamiento Montaje Empotrado
FM-FU FM1



Estuche E200 - Exterior, Plástico Tipo 3R, Gris



Estuche E150 para interior, plástico tipo 1,
gris