

**Southwire™**

CONECTORES BX, FLEX

RECTO - TIPO DE PRESIÓN - ALEACIÓN DE ZINC FUNDIDO

CARACTERÍSTICAS

- Tipo recto de apriete
- Disponible con garganta aislada

APLICACIÓN

- Solo para uso interior
- En un lugar seco, úselo para conectar tubo conduit metálico flexible y cable AC de acero a una caja de salida de acero, centro de carga u otro recinto metálico
- El de 3/8" también se puede usar con cable MC de acero y aluminio
- El tamaño 3/8" se ajusta a perforación de 1/2"
- Apropiado para: tubo conduit flexible de acero 3/8", tubo de metal 14/2 y cable de armadura de acero de alambre 4-2, tubo conduit flexible de metal de acero 3/4" y cable de armadura de acero de alambre 6-3, tubo conduit flexible de acero de pared reducida de 1" y cable de armadura de acero de alambre 2-2 y tubo conduit flexible de metal de acero 1-1/4" - 4"

MATERIAL ESTÁNDAR


- Fundición de zinc

CERTIFICACIONES

- Estándar UL: UL 514B
- Esp. Fed.: W-F-406E, W-F-406D
- NEMA: FB 1-2014

**150**

NÚMERO DE PARTE	TUBO CONDUIT TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B (MÍN. - MÁX.)	C	TORNILLOS
150	3/8" 1/2" KO	50	500	35	1"	.58" - .61"	.37"	1
151TZ	1/2"	25	250	25	1.47"	.74" - .95"	.40"	1
152	3/4"	25	250	32	1.58"	.88" - 1.11"	.40"	1
153	1"	10	100	20	1.75"	1.14" - 1.38"	.54"	1
154	1-1/4"	10	100	29	1.91"	1.42" - 1.65"	.64"	1
155	1-1/2"	5	50	20	2.09"	1.68" - 1.94"	.75"	1
156	2"	10	40	21	2.34"	2.08" - 2.56"	.74"	1
157	2-1/2"	---	10	9	2.81"	2.85" - 3.25"	.875"	2
158	3"	---	10	17	3.84"	3.33" - 3.63"	1.03"	2
159	3-1/2"	---	1	3	4.19"	3.75" - 4.10"	1.03"	2
160	4"	---	1	3	4.56"	4.18" - 4.58"	1.03"	2



Rev. 0, 02/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.