



Southwire™

CONDULETS RÍGIDOS

CONDULET TIPO LB ROSCADO - HIERRO MALEABLE

CARACTERÍSTICAS

- Conos NPT roscados
- Apto para usar en concreto

APLICACIÓN

- Proporciona acceso a conductores para jalado, empalme y mantenimiento

MATERIAL ESTÁNDAR

- Hierro maleable

ACABADO ESTÁNDAR


- Zincado, esmaltado de aluminio

CERTIFICACIONES

- Norma UL: UL 514A
- Espec. Fed.: W-C-586D
- NEMA: FB 1



LB1M



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	TAMAÑO DE CABLE NÚMERO MÁX.	TAMAÑO MÁXIMO	CANTIDAD MAESTRA	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B	C
LB1M	1/2"	---	---	10	7	4.56"	2.06"	1.31"
LB2M	3/4"	3	6 AWG	10	9	5.31"	2.37"	1.48"
LB3M	1"	3	4 AWG	5	6	6.25"	2.63"	1.75"
LB4M	1-1/4"	3	2 AWG	5	23	8.22"	3.50"	2.40"
LB5M	1-1/2"	3	1/0 AWG	10	26	8.22"	3.75"	2.40"
LB6M	2"	3	4/0 AWG	5	26	10.48"	4.31"	3.05"
LB7M	2-1/2"	3	300 MCM	1	10	13.75"	4.45"	4.38"
LB8M	3"	3	350 MCM	1	13	13.75"	4.45"	4.38"
LB9M	3-1/2"	3	500 MCM	1	22	16.75"	5.80"	5.63"
LB10M	4"	3	500 MCM	1	24	16.75"	5.80"	5.63"

Rev. 0, 03/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.