


-GENESIS-

Limited-Energy Cable


Cable Mini Split

CHAROLA



600V (máx.)

Funcionamiento
Voltaje



-20°C 90°C Seco 75°C Húmedo

Funcionamiento
Temperatura



Resistente a la
Luz Solar



Enterramiento
directo



RoHS
Conforme



UL
Listado

APLICACIONES

El Cable Genesis Mini Split Tray proporciona versatilidad para acomodar instalaciones interiores y exteriores con o sin tubo conduit. Sus características de enterramiento directo y resistencia a la luz solar le permiten resistir ambientes duros y húmedos.

- Instalado en la pared sin tubo conduit en viviendas de una y dos familias (2017 NEC y unidades posteriores)
- En aplicaciones de enterramiento directo con o sin tubo conduit

ESPECIFICACIONES

Cable para Charola Genesis Mini Split cumple o supera las siguientes especificaciones:

- UL 1277 – Cables de Bandeja de Potencia y Control Eléctrico

CONSTRUCCIÓN

1. Conductor: Conductores de cobre desnudo para excelente conductividad y caída de voltaje baja
2. AISLAMIENTO: THHN
3. Cuerda de tracción: cuerda de tracción durable para pelado y remoción eficiente de cubierta
4. Cubierta: PVC

COLORES DE CONDUCTORES

1: Negro ●

2: Rojo ●

3: Verde ●

4: Blanco ○



-GENESIS-

Limited-Energy Cable

MINI CABLE DIVIDIDO, CHAROLA

AWG	NÚMERO DE CONDUCTORES	SÓLIDO / CABLEADO	D.E. NOMINAL (in.)	RESISTENCIA DE CORRIENTE CONTINUA (Ohmios/1000 pies a 20°C)	PESO (lbs./1000 ft.)	PRODUCTO NÚMERO
16	4	26 hilos	0.343	4.19	71.3	1068
14	3	7 hilos	0.335	2.62	75.0	1069
14	4	7 hilos	0.363	2.62	94.0	1070

LEYENDA DE MUESTRA IMPRESA

GENESIS P/N 10XX - XX AWG X/C MINI SPLIT E75755 (UL) TC-ER-JP PVC/NYLON
CDRS 600V FT4/IEEE 1202 ENT DIRECTO RES SOLAR 90°C SECO 75°C HÚMEDO ROHS