

paquete de artículos - Panel de control con mecanismos T106M y T104M

Artículo T10604R



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Puede usarse solo como centro de energía, o agregar mecanismos o dispositivos de cableado para sistemas de control completos.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible con uno o dos mecanismos de interruptor de tiempo de servicio pesado
- Acepta cualquier combinación de mecanismos de series PF1000M, P1403ME, P1353ME, P4043ME, P4243ME, T100M o RC2000M
- La cara muerta del centro de carga tiene dos troqueles para interruptores o GFCIs y uno en el lado
- Los dispositivos de cableado pueden instalarse en estos centros de carga con el uso de Soportes, vendidos por separado abajo
- Control de bombas de dos velocidades con T10604R

APLICACIONES

- Panel de distribución/control
- Control de Motor
- Control de Bomba

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	T10604R
Descripción	Panel de Control con Mecanismos T106M y T104M
Código UPC	078275048522
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones Mecánicas	
Tipo de Gabinete	Metal Beige 3R
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	12.875 x 10.875 x 4.75 in
Dimensiones de troqueles inferior	(5) combinación 1/2" - 3/4" y (2) combinación 3/4" - 1"
Dimensiones de Troqueles Parte Posterior	(1) combinación 1/2" - 3/4" y (1) 3/4" - 1"
Dimensiones de Troqueles Lado Izquierdo	(1) combinación 1/2" - 3/4"
Dimensiones de Troquel Derecho	(1) 1 3/4" x 2 3/4"
Especificaciones de Materiales	
Color	Beige
Clasificaciones de Carga	
Rangos de Clasificación de Carga de Servicio Piloto	1000 VA, 120-240 VCA, 60 Hz
Voltaje de Suministro del Mecanismo	240/240 VCA, 60 Hz
Mecanismos	T106M & T104M
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	2 HP, 24 FLA @ 120 VCA, 60 Hz; 5 HP, 28 FLA @ 240 VCA, 60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	40 A, 120-240 VAC



Especificaciones Eléctricas	
Número de Circuitos	2
Tipo de Switch	SPDT/DPST
Consumo de Potencia Máximo (W)	3 W
Número de Troqueles para Receptáculo/Switch	2
Hz	60
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	11.376
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	5.63 x 12.06 x 13.81 in
Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
Normas y Certificaciones	
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	Plomo
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



156T1978AMX
1 Juego de Disparadores ENCENDIDO/APAGADO para T100, T7000 y WH40

156T1978A Disparadores adicionales/de reemplazo
1 ON y 2 FUERA



Espaciador 21T166A, 3" de largo - paquete de 2



Espaciador 21T156A, 3" de largo - paquete de 4



22T338GR Soporte de Montaje para Mecanismos de Timer Estandarizados Intermatic

Soporte Pintado 22T713

8--00008A Latch-Enclosure

24TP6019-WWH
Placa Pintada Tipo Dead-Front para la Serie T10000

Kit de Hub No Metálico de 1" 156PA13715A

6TP2819A-WWH
Conjunto de Tapa Pintada 10x12 Serie T10000