



Southwire™

ABRAZADERA RÍGIDA DE DOS ORIFICIOS

CARACTERÍSTICAS

- La costilla invertida proporciona resistencia para mantener el cable seguro
- Correa Rígida de presión con dos agujeros

APLICACIONES

- Para interiores o exteriores, use para asegurar tubo conduit EMT, Rígido o IMC a madera, mampostería o donde se requiera mayor capacidad de carga

CERTIFICACIONES

- Certificación cULus (excepto 123)
- UL Listado (para THSSR 1/2" hasta 2")



THSSR-50

NUMERO DE PARTE	MATERIAL	TAMAÑO RÍGIDO	CANTIDAD INTERNA	CAJA CANTIDAD
123	ACERO ZINCADO	3/8"	100	500
541		1/2"	100	500
542		3/4"	50	250
543		1"	25	125
544	ACERO ZINCADO	1-1/4"	---	50
545		1-1/2"	---	50
546		2"	---	50
527		2-1/2"	---	50
528TZ		3"	---	25
529TZ		3-1/2"	---	25
530TZ		4"	---	20
530A		5"	---	10
530B		6"	---	10
THSSR-50	316 STAINLESS STEEL	1/2"	---	50
THSSR-75		3/4"	---	50
THSSR-100		1"	---	25
THSSR-125		1-1/4"	---	25
THSSR-150		1-1/2"	---	25
THSSR-200		2"	---	25
THSSR-250		2-1/2"	---	25
THSSR-300		3"	---	10
THSSR-350		3-1/2"	---	10
THSSR-400		4"	---	10

Rev. 0, 01/26

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2026 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.