



Southwire™

LUMINARIAS A PRUEBA DE VAPOR

CARACTERÍSTICAS

- Montaje en techo, pared o colgante
- Todos los accesorios ensamblados están equipados con 5 orificios y disponibles con orificios roscados de 1/2" y 3/4"
- Enchufe con conductores
- Globo de vidrio resistente al calor
- Previene la entrada de humedad
- Grado industrial, totalmente empacado
- Diseñado para proteger el interior del efecto deteriorante del hielo, vapores corrosivos y vapores no explosivos
- Gris

APLICACIONES

- Listado UL para lugares húmedos
- Mantiene la iluminación para seguridad y desempeño en clima inclement
- Voltaje de entrada: 120V

MATERIAL ESTÁNDAR

- Aluminio vaciado en troquel robusto libre de cobre

ACABADO ESTÁNDAR

- Acabado de polvo epóxico premium



VF100W50- 1/2"
VF100W75- 3/4"



VF1GLS



VF1CC



VF1BOX50-1/2"
VF1BOX75-3/4"



VFP100W50CG-1/2"
VFP100W75CG-3/4"



VF1100W50CG-1/2"
VF1100W75CG-3/4"
VF1200W50CG-1/2"
VF1200W75CG-3/4"



VFW100W50CG-1/2"
VFW100W75CG-3/4"

Rev. 0, 06/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM


©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.




Southwire™


LUMINARIAS A PRUEBA DE VAPOR




VF100W50- 1/2"
VF100W75- 3/4"




VF100W50CG-1/2"
VF100W75CG-3/4"
VF1200W50CG-1/2"
VF1200W75CG-3/4"




VFP100W50CG-1/2"
VFP100W75CG-3/4"




VFW100W50CG-1/2"
VFW100W75CG-3/4"



VFICC



VFICLS



VFIBOX50-1/2"
VFIBOX75-3/4"

NÚMERO DE PARTE	ROSCA AGUJEROS	TAMAÑO	ENVÍO CASO	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B	C
VF100W50*	5	1/2"	6	13	5.25"	8.50"	3.25"
VF100W75*	5	3/4"	6	13	5.25"	8.50"	3.25"
VF100W50CG*	5	1/2"	6	16	5.25"	9"	4.13"
VF100W75CG*	5	3/4"	6	16	5.25"	9"	4.13"
VF1200W50CG**	5	1/2"	6	16	5.25"	11.50"	5.15"
VF1200W75CG**	5	3/4"	6	16	5.25"	11.50"	5.15"
VFIBOX50	5	1/2"	12	13	5.25"	3.50"	4.13"
VFIBOX75	5	3/4"	12	13	5.25"	3.50"	4.13"
VFP100W50CG*	-	1/2"	6	16	4.13"	10.25"	3.88"
VFP100W75CG*	-	3/4"	6	16	4.13"	10.25"	3.88"
VFW100W50CG*	5	1/2"	6	19	7.25"	10"	4.13"
VFW100W75CG*	5	3/4"	6	19	7.25"	10"	4.13"
VAPORPROOF 7" GLASS GLOBE							
VFICLS			6	6	3.25"	7"	3"
7" CAST CAGE							
VFICC			16	11	4.25"	7.25"	4.13"

Listado UL:

Adecuado para lugares húmedos para su uso en viviendas. Adecuado para usar con cableado de alimentación de 90° C. Cumple con el estándar UL 1598. Para lugares no peligrosos donde la lámpara, el portalámpara y el cableado requieren protección contra lluvia, vapores corrosivos, humos no explosivos y gases. *Aprobado para máximo 100W incandescente. **Aprobado para máximo 200W incandescente.

Rev. 0, 06/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.