



## Cable de Altavoz Plano CL3

300V, 75°C, Cable para Altavoz Plano CL3



Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

### CONSTRUCCIÓN:

1. Conductor: Un cobre desnudo y uno de cobre estaño. Clase K cableado tamaños 18 y 16 AWG. Clase M cableado tamaños 14 y 12 AWG
2. Aislamiento: PVC Policloruro de Vinilo Transparente

### APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Cable de parlante transparente Southwire cableado, polarizado para uso en cableado de audio interno

- Prueba de Flama: UL 1666
- Tipo de cable: CL3R, también CMR donde UL lo permite (tamaños 16 AWG y menores)
- Voltaje: 300 Voltios
- Temperatura: 75°C

### ESPECIFICACIONES:

- ASTM B8 Conductores de Cobre Cableado en Capas Concéntricas
- UL 13 Cables de Circuito de Potencia Limitada
- UL 444 Cables de Comunicaciones (22 AWG - 16 AWG)

### LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

SOUTHWIRE® 94605 16 AWG 2/C {ETL}US TYPE CL3 {SEQUENTIAL FOOTAGE MARKS} SEQ FEET





Tabla 1 – Datos Físicos y Eléctricos

| Existencia<br>Número | Cond.<br>Tamaño | Cond.<br>Número | Cond.<br>Hilos | Diámetro Sobre<br>Cond. | Cubierta<br>Espesor | Aprox.<br>OD     | Peso de<br>Cobre | Peso<br>Aprox. | Resistencia CD @<br>25°C | Resistencia CA @<br>75°C |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
|                      | AWG             | No.             | hilos          | pulgada                 | mil                 | pulgada          | lb /1000ft       | lb /1000ft     | Ω /1000ft                | Ω /1000ft                |
| 22 AWG               |                 |                 |                |                         |                     |                  |                  |                |                          |                          |
| 94600                | 22              | 2               | 7              | 0.029                   | 20                  | 0.073 x<br>0.156 | 4                | 8              | 16.72                    | 20.15                    |

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias normales de manufactura ♦ El cable  
marcado con este símbolo es un artículo de inventario estándar

