

Tapa a Prueba de Intemperie - Tapa en Uso a Prueba de Intemperie de Plástico Perfil Bajo, Una Salida, Vrt/Hrz, Bronce

Artículo WP6000BR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las Tapa a Prueba de Intemperie de Plástico en Uso son fáciles de instalar e incluyen empaque, tornillos de montaje, base, conjunto de tapa e insertos para satisfacer las necesidades de una variedad de aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS

- Superficie 100% Pintable
- Cumple con el Artículo 314.15 del NEC 2020 para lugares húmedos
- Certificado UL para gabinetes exteriores Tipo 3R
- Cumple requisitos para prueba de impacto en frío: -60° F (-51° C)
- Tapa de policarbonato reforzado UV, base de montaje e insertos de grado comercial
- Empaque de neopreno de 1/8" (3 mm) de espesor con ranuras para tornillos de montaje
- Porta candado asegurable: Todos los modelos aceptan vástagos hasta 0,19" de diámetro
- Clasificación de impacto: prueba de impacto de 12 lbf para garantizar que la tapa se mantenga intacta
- Garantía: 1 año limitada
- NUEVO Instalación Más Rápida, Preconfigurado para GFCI, Sin inserto requerido

APLICACIONES

- Protección de Receptáculo

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	WP6000BR
Descripción	Tapa de plástico de perfil bajo a prueba de intemperie en uso, gang sencillo, vert/hor, bronce
Código UPC	078275149922
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones Mecánicas	
Número de insertos incluidos	2
Dirección de bisagra	Vertical/Horizontal
Tiene clasificación de servicio pesado	No.
Número de módulos	Simple
Forma de la caja eléctrica	Rectangular
Dimensiones	
Porta Candado Diámetro Máximo (in)	0.19
Porta Candado Diámetro Máximo (mm)	4.8
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	5.5 x 3.75 x 1.5 in
Profundidad expandible mm	54
Profundidad expandible in	2 1/8
Tamaño de Cordón Máximo Aceptado	1x16 AWG
Tipo de caja	Simple
Especificaciones de Materiales	
Color	Transparente; Bronce



Material de Tapa a Prueba de Intemperie	Plástico Estabilizado a UV
---	----------------------------

Embalaje

Peso de Envío (lbs)	0.35
Peso del producto (kg)	0.159
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	1.5 x 3.7 x 5.5 in
Peso del producto (lbs)	0.35

Normas y Certificaciones

Certificación UL	cULus
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	Y