



Southwire™

EMPALMES CON ZAPATA DE COMPRESIÓN

BARRIL CORTO

CARACTERÍSTICAS

- Tubo de cobre sin costuras de alta conductividad, adecuado para aplicaciones de servicio pesado
- Estaño plateado para proporcionar resistencia a la corrosión
- Codificado por color

APLICACIONES

- Adecuado para uso a voltajes hasta 35 KV siempre que el conector esté debidamente envuelto
- 5 kV es el voltaje máximo en todas las aplicaciones de empalme desnudo

MATERIAL ESTÁNDAR

- Cobre


ACABADO ESTÁNDAR

- Estaño plateado



3301

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO DE CABLE	COLOR CÓDIGO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CASO (LBS.)	A	B
3301	#8	ROJO	100	1000	12	.90"	.17"
3302	#6	AZUL	100	1000	14	1"	.20"
3303	#4	GRIS	100	1000	16	1"	.25"
3305	#2	CAFÉ	100	1000	27	1.25"	.31"
3305A	#1	VERDE	50	500	23	1.60"	.39"
3306	1/0	ROSA	50	500	26	1.75"	.44"
3307	2/0	NEGRO	50	500	29	1.75"	.49"
3308	3/0	NARANJA	50	500	34	1.90"	.55"
3309	4/0	MORADO	25	250	23	2"	.59"
3309A	250 MCM	AMARILLO	25	250	29	2.10"	.66"
3310	350 MCM	ROJO	20	200	31	2.10"	.70"
3310A	400 MCM	AZUL	10	100	21	2.30"	.76"
3311	500 MCM	CAFÉ	10	100	29	2.50"	.83"
3311A	600 MCM	VERDE	5	50	20	2.50"	.93"
3312	750 MCM	NEGRO	5	50	29	3.21"	1.03"



Rev. 0, 10/23



1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.