



Southwire™

BUSHINGS DE TIERRA METÁLICOS AISLADOS

CON ZAPATA DE ALUMINIO - FORRO TERMOPLÁSTICO 105°C - ZINCADO

CARACTERÍSTICAS

- Forro clasificado como retardante a la flama hasta 105°C
- Listado UL para usar con conductor de tierra de cobre o aluminio

APLICACIONES

- Uso interior o exterior
- Use con contratuerca para terminar tubo conduit de servicio en un gabinete
- Zapata proporcionada para puente de puesta a tierra a barra de neutro
- La superficie redonda del casquillo evita daño al aislamiento del cable
- Forro plástico previene daño al aislamiento del cable

MATERIAL ESTÁNDAR


- Cuerpo - Zinc/aislador plástico
- Zapata - Aluminio
- Tornillo de sujeción - Acero
- Tornillos de Presión - Acero



321



NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	ZAPATA DE PUESTA A TIERRA		INTERNO	MAESTRO	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B
		TAMAÑO DE CABLE MÍN.	TAMAÑO DE CABLE MÁX.					
321	1/2"	14	4	50	500	25	1.25"	.50"
322TZ	3/4"	14	4	50	500	35	1.50"	.50"
323	1"	14	4	25	250	30	1.75"	.56"
324TZ	1-1/4"	14	4	20	200	34	2.12"	.62"
325	1-1/2"	14	2	10	100	20	2.37"	.75"
326	2"	14	2	10	100	35	2.81"	.75"
327	2-1/2"	14	1/0	--	50	25	3.62"	.93"
328TZ	3"	14	1/0	---	10	6	4.18"	.93"
329	3-1/2"	14	2/0	---	10	7	4.68"	.93"
330	4"	6	250MCM	---	10	8	5.25"	.93"



Rev. 0, 05/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.