

-GENESIS-


Limited-Energy Cable

Cable de Control de Acceso

RISER

300V (máx.)

Funcionamiento
Voltaje



Funcionamiento
Temperatura



Resistente a la
Luz Solar



RoHS
Conforme



cETLus
Listado

APLICACIONES

Cable de Control de Acceso Genesis simplifica y expide el cableado de puntos de acceso combinando poder individual de cerradura, contacto de puerta, lector de tarjeta, y cables de solicitud de salida en un solo bundle fácil de jalar.



**WE'VE GOT IT
MADE IN AMERICA™**

- Instalado en canalización metálica que cumple con 300.2(B)
- Soportado por charolas portacables de metal de fondo sólido con cubiertas de metal sólido
- En montantes
- Dentro de edificios en espacios que no sean de manejo de aire ni montantes
- Expuesto a la luz solar

ESPECIFICACIONES

El cable de control de acceso Genesis cumple o supera las siguientes especificaciones:

- UL 1666 – Clasificado para Montantes
- CSA C22.2 No. 2556 – Calificado FT4
- UL 444 – Cables de Comunicación, Tipo CMR
- UL 1424 – Cables para Circuitos de Alarma Contra Incendios de Potencia Limitada, Tipo FPLR
- UL 13 – Cables de Circuito de Potencia Limitada, Tipo CL3R

CONSTRUCCIÓN

1. Conductor: Conductores de Cobre Desnudo para excelente transmisión de señal y baja caída de voltaje
2. Aislamiento: Polipropileno
3. Cordón de desgarre: Cordón de desgarre duradero para desprendimiento y extracción eficiente de cubierta
4. Escudo: Disponible con configuraciones blindadas de componente lector de tarjetas o blindadas de todos los componentes para protección adicional en ambientes normales o ruidosos
5. Cubierta: PVC utilizado para componentes individuales en todas las configuraciones y para cubierta exterior en configuraciones compuestas. Countdown® Marcas de longitud para fácil seguimiento del uso y cable restante

COLORES DE CONDUCTORES

1: Negro	2: Rojo	3: Blanco	3: Verde	6: Café	6: Azul
----------	---------	-----------	----------	---------	---------



-GENESIS-

Limited-Energy Cable

CABLE DE CONTROL DE ACCESO, RISER

PRODUCTO NÚMERO	TIPO	TIPO	NOMINAL O.D. (in.)	COMPONENTE	AWG	RESISTENCIA DE CORRIENTE CONTINUA (Ohmios/1000 pies a 20°C)	BLINDADO / SIN BLINDAJE	SÓLIDO / CABLEADO	NÚMERO DE CONDUCTORES	CUBIERTA COLOR
2196	Estándar	Compuesto Cubierta general	0.378	Card Lector	22	16.90	General Blindaje de Lámina	7 hilos	6	Blanco
				Cierre de Puerta	18	6.66	Sin Blindaje	19 hilos	4	Naranja
				Puerta Contacto	22	16.90	Sin Blindaje	7 hilos	2	Azul
				Solicitar para salida	22	16.90	Sin Blindaje	7 hilos	4	Verde
2195	Estándar	Profusion® Sin Cubierta Manojo	0.348	Card Lector	22	16.90	General Blindaje de Lámina	7 hilos	6	Blanco
				Cierre de Puerta	18	6.66	Sin Blindaje	19 hilos	4	Naranja
				Puerta Contacto	22	16.90	Sin Blindaje	7 hilos	2	Azul
				Solicitar para salida	22	16.90	Sin Blindaje	7 hilos	4	Verde
2296	Ambiente Ruidoso	Compuesto Cubierta general	0.443	Card Lector	22	16.90	General Blindaje de Lámina	7 hilos	6 (3 pares)	Blanco
				Cierre de Puerta	18	6.66	General Blindaje de Lámina	19 hilos	4	Naranja
				Puerta Contacto	22	16.90	General Blindaje de Lámina	7 hilos	2	Azul
				Solicitar para salida	22	16.90	General Blindaje de Lámina	7 hilos	4	Verde
2295	Ambiente Ruidoso	Profusion® Sin Cubierta Manojo	0.413	Card Lector	22	16.90	General Blindaje de Lámina	7 hilos	6 (3 pares)	Blanco
				Cierre de Puerta	18	6.66	General Blindaje de Lámina	19 hilos	4	Naranja
				Puerta Contacto	22	16.90	General Blindaje de Lámina	7 hilos	2	Azul
				Solicitar para salida	22	16.90	General Blindaje de Lámina	7 hilos	4	Verde

LEYENDAS DE IMPRESIÓN DE MUESTRA

Cubierta Exterior: GENESIS ACCESS CONTROL COMPOSITE P/N 2196 4C18AWG + 12C22AWG (ETL)

CL3R O FPLR O CMR C(ETL)US FT4 SUN RES 75C (RoHS) S/N #XXXXXX-XXXXXX XXXX FT

Card Reader: GENESIS ACCESS CONTROL CARD READER P/N 2206 6C 22AWG BLINDADO (ETL)

CL3R O FPLR O CMR C(ETL)US FT4 SUN RES 75C (RoHS) S/N #XXXXXX-XXXXXX XXXX FT

Cerradura de Puerta: CERRADURA DE CONTROL DE ACCESO GENESIS P/N 2115 4C 18AWG (ETL)

CL3R O FPLR O CMR C(ETL)US FT4 SUN RES 75C (RoHS) S/N #XXXXXX-XXXXXX XXXX FT

Contacto de puerta: CONTACTO DE CONTROL DE ACCESO GENESIS P/N 2102 2C 22AWG (ETL)

CL3R O FPLR O CMR C(ETL)US FT4 SUN RES 75C (RoHS) S/N #XXXXXX-XXXXXX XXXX FT

Request for Exit: GENESIS ACCESS CONTROL REQUEST-TO-EXIT P/N 2104 4C 22AWG (ETL)

CL3R O FPLR O CMR C(ETL)US FT4 SUN RES 75C (RoHS) S/N #XXXXXX-XXXXXX XXXX FT