



Southwire™

CONDULETS EMT

TIPO CONDULET LL CON TORNILLO PRISIONERO

CARACTERÍSTICAS

- Condulet tipo LL con tornillo prisionero
- Apto para usar en concreto

APLICACIÓN

- Proporciona acceso a conductores para jalado, empalme y mantenimiento

MATERIAL ESTÁNDAR

- Zincado a presión de aluminio libre de cobre
- Tornillos de acero

ACABADO ESTÁNDAR

- Recubrimiento en polvo


CERTIFICACIONES

- Estándar UL: 514A
- Especificación Federal W-C-586D
- NEMA FB 1



ELL1

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	MÁX. NÚMERO	MÁX. TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/CAJA (LBS.)	A	B	C
ELL1	1/2"	1	6 AWG	10	100	30	4.295"	1.37"	2.03"
ELL2	3/4"	2	6 AWG	10	50	23	5.09"	1.625"	2.33"
ELL3	1"	3	6 AWG	5	25	18	5.915"	1.90"	2.65"
ELL4	1-1/4"	3	2 AWG	2	10	14	7.894"	2.77"	3.385"
ELL5	1-1/2"	3	2 AWG	2	10	16	7.894"	2.77"	3.385"
ELL6	2"	3	2/0 AWG	1	5	14	10.134"	3.335"	3.81"
ELL7	2-1/2"	3	4/0 AWG	---	1	6	12.50"	5.437"	4.45"
ELL8	3"	3	250 MCM	---	1	6	12.50"	5.657"	4.45"
ELL9	3-1/2"	3	350 MCM	---	1	8	15.50"	6.922"	5.50"
ELL10	4"	4	350 MCM	---	1	8	15.50"	6.922"	5.50"



Rev. 0, 02/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.