


Timer de pared -

Artículo KM2ST-2G



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para instalación en circuitos de hasta 20 A, este timer proporciona control automático ON/OFF de 24 horas para iluminación exterior/interior, ventiladores, bombas, equipos de oficina y otros tipos de cargas.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ 72 disparadores proporcionan 36 eventos ENCENDIDO/APAGADO por periodo de 24 horas
- ▶ Disparadores cautivos con intervalos de conmutación de 20 minutos
- ▶ Switch de 3 vías (SPDT) disponible
- ▶ Anulación de 3 posiciones ENCENDIDO/APAGADO/AUTOMÁTICO proporciona operación continua ENCENDIDO u APAGADO
- ▶ Motor de timer síncrono confiable
- ▶ Múltiples placas de pared disponibles
- ▶ Cableado e instalación fáciles
- ▶ Clasificación Pesada de 20 A
- ▶ Requiere conexión de neutro

APLICACIONES

- ▶ Control de Iluminación Interior
- ▶ Circulación de aire y ventilación
- ▶ Control de Iluminación Exterior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	KM2ST-2G
Código UPC	078275153714
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	20 min
Modo de Operación	24 horas
Tipo de Mecanismo	Análogo/Mecánico
Compatibilidades de Aplicación	Incandescente; Fluorescente; CFL
Eventos de Encendido	36
Eventos de Apagado	36
Eventos Totales	72
Especificaciones Mecánicas	
Configuraciones de Placa de Pared	2 polos
Especificaciones de Materiales	
Color	Blanco
Incluye placa de pared	Si
Clasificaciones de Carga	
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1 HP, 120 VCA, 60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Multi Gang	1350 W, 120 VAC

Especificaciones Eléctricas	
Rango(s) de Voltaje de Entrada	120 VCA, 60 Hz
Configuraciones de Cableado	Simple
Tipo de Switch	SPST
Conexión de Neutro Requerida	Sí
Opción de Cableado	SPST (3) #14 AWG con código de color; SPDT (4) #14 AWG con código de color
Hz	60

Especificaciones Ambientales	
Humedad de Operación	0 a 95%, Sin condensación
Temperatura (operación)	-40 - 180 °F / -40 - 82 °C

Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	0.509
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x P) pulg	2.5 x 4.75 x 7.5 in

Normas y Certificaciones	
Certificación UL	cULus
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	DEHP
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



Placa de pared 24-00041 para KM2ST-2G, doble (timer e interruptor tipo palanca), blanca