



Southwire™

CONECTORES EMT

TIPO TORNILLO DE FIJACIÓN CON GARGANTA AISLADA - FUNDICIÓN DE ZINC

CARACTERÍSTICAS

- Conectores tipo tornillo de presión
- Hermético al concreto cuando se fija con cinta
- Ensamblado con tuerca de bloqueo de fundición

APLICACIÓN

- Se utiliza para unir EMT a caja o gabinete

MATERIAL ESTÁNDAR

- Fundición de zinc



631i




637i

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B
631i	1/2"	50	500	35	.92"	1.16"
632i	3/4"	25	250	25	1.20"	1.28"
633i	1"	50	200	30	1.46"	1.47"
634i	1-1/4"	---	25	8	1.77"	1.86"
635i	1-1/2"	---	25	10	2.05"	2.09"
636i	2"	---	20	11	2.56"	2.38"
637i*	2-1/2"	---	12	10	3.22"	2.93"
638i*	3"	---	12	12	3.92"	2.96"
639i*	3-1/2"	---	10	13	4.44"	3.43"
640i*	4"	---	6	8	4.96"	3.60"

* EMT y Rígido

1/2" – 1" = 1 Tornillo

1-1/4" – 4" = 2 Tornillos



Rev. 0, 05/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.