

Control del Actuador de Válvula - Control del Actuador de Válvula, Gabinete de Metal Tipo 3R

Item PE140



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este producto es perfecto para controlar el flujo directo de agua a aplicaciones deseadas de Alberca y SPA. La salida controla actuadores de válvula electrónica de 24 V y la entrada se puede conectar a 120 VCA o 240 VCA. También se puede usar con un timer de cuerda o un interruptor simple para controlar fuentes o otras características acuáticas.

CARACTERÍSTICAS

- Se encaja fácilmente en la mayoría de los gabinetes Intermatic existentes con soporte de mecanismo disponible
- Controla hasta tres actuadores de válvulas
- Conmuta termostato del calentador ALTO/BAJO
- Capacidades de control remoto

APLICACIONES

- Control de Motor
- Control de Bomba

DATOS TÉCNICOS

| General                                        |                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Número de Modelo                               | PE140                                                      |
| Descripción                                    | Control del Actuador de Válvula, Gabinete Metálico Tipo 3R |
| Código UPC                                     | 078275125049                                               |
| Marca                                          | Intermatic                                                 |
| País de Origen (Intermatic)                    | CHINA                                                      |
| Período de garantía                            | Limitada de 1 año                                          |
| Especificaciones Mecánicas                     |                                                            |
| Tipo de Gabinete                               | Tipo 3R metálico para interior/exterior                    |
| Número de Puertos de Actuador Controlados      | 3                                                          |
| Dimensiones                                    |                                                            |
| Dimensiones del Producto (A x An x P) en       | 10.131 x 6.513 x 3.623 in                                  |
| Especificaciones de Materiales                 |                                                            |
| Color                                          | Negro                                                      |
| Especificaciones Eléctricas                    |                                                            |
| Rango(s) de Voltaje de Entrada                 | 120/240 VCA, 50/60 Hz                                      |
| Voltaje de suministro del actuador             | 24 VAC, 40 VA                                              |
| Embalaje                                       |                                                            |
| Peso de Envío (lbs)                            | 2.894                                                      |
| Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg | 10 x 7 x 4 in                                              |
| Peso del producto (lbs)                        | 3                                                          |
| Peso del producto (kg)                         | 1.36                                                       |
| Normas y Certificaciones                       |                                                            |



|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Certificación CSA            | cCSAus |
| Proposición 65 de California | DEHP   |
| Certificación RoHS           | N/A    |