



Cable de Altavoz Plano CL3

300V, 75°C, Cable para Altavoz Plano CL3



Imagen no a escala. Consulte la Tabla 1 para las dimensiones.

CONSTRUCCIÓN:

1. Conductor: Un cobre desnudo y uno de cobre estaño. Clase K cableado tamaños 18 y 16 AWG. Clase M cableado tamaños 14 y 12 AWG
2. Aislamiento: PVC Policloruro de Vinilo Transparente

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS:

Cable de parlante transparente Southwire cableado, polarizado para uso en cableado de audio interno

- Prueba de Flama: UL 1666
- Tipo de cable: CL3R, también CMR donde UL lo permite (tamaños 16 AWG y menores)
- Voltaje: 300 Voltios
- Temperatura: 75°C

ESPECIFICACIONES:

- ASTM B8 Conductores de Cobre Cableado en Capas Concéntricas
- UL 13 Cables de Circuito de Potencia Limitada
- UL 444 Cables de Comunicaciones (22 AWG - 16 AWG)

LEYENDA DE MUESTRA DE IMPRESIÓN:

SOUTHWIRE® 94605 16 AWG 2/C {ETL}US TYPE CL3 {SEQUENTIAL FOOTAGE MARKS} SEQ FEET





Tabla 1 – Datos Físicos y Eléctricos

Existencia Número	Cond. Tamaño	Cond. Número	Cond. Hilos	Diámetro Sobre Cond.	Cubierta Espesor	Aprox. OD	Peso de Cobre	Peso Aprox.	Resistencia CD @ 25°C	Resistencia CA @ 75°C
	AWG	No.	hilos	pulgada	mil	pulgada	lb /1000ft	lb /1000ft	Ω /1000ft	Ω /1000ft
22 AWG										
94600	22	2	7	0.029	20	0.073 x 0.156	4	8	16.72	20.15
18 AWG										
94603	18	2	16	0.044	20	0.090 x 0.200	9	15	7.148	8.613
16 AWG										
94605	16	2	26	0.059	20	0.105 x 0.230	16	22	4.487	5.406
94616	16	2	65	0.059	30	0.126 x 0.266	16	26	4.487	5.406
14 AWG										
569119	14	2	41	0.073	40	0.132 x 0.228	26	37	2.814	3.391
94614	14	2	105	0.073	40	0.157 x 0.360	26	42	2.814	3.391
12 AWG										
94612	12	2	168	0.094	45	0.193 x 0.410	41	66	1.774	2.137

Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias normales de manufactura ♦ El cable
marcado con este símbolo es un artículo de inventario estándar

