



Southwire™

TOOLS & EQUIPMENT

**ResidentialPRO™
RMS VERDADERO CAT III
MULTÍMETRO**

ResidentialPRO™ RMS VERDADERO CAT III MULTÍMETRO

Con 11 funciones de medición, lecturas de RMS real, una función de medición de baja impedancia y una carcasa robusta resistente al agua y polvo, este multímetro compacto tiene las características necesarias para completar el trabajo. Una linterna integrada proporciona comodidad adicional.



13070T


**CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD,
LISTADO UL**

**TrueRMS - MÁS ALTO
PRECISIÓN ACTIVADA
CIRCUITOS CA**

**BAJA IMPEDANCIA - ELIMINA
LECTURAS FALSAS
DE 'GHOST
VOLTAJE**

MULTIFUNCIÓN

**FUNCIONES, MÁS
MÁX/MÍN**



1-855-SWTOOLS | 1-855-798-6657 | SOUTHWIRETOOLS.COM



ResidentialPRO™ RMS VERDADERO MULTÍMETRO CATEGORÍA III

13070T

FUNCIÓN	RANGO	RESOLUCIÓN	PRECISIÓN ±(% DE LA LECTURA + DÍGITOS)
Voltaje AC / (50 a 60Hz)	4.000V	1mV	±(1.5% + 10)
	40.00V	10mV	
	400.0V	0.1V	
	600V	1V	
Voltaje CA Baja Z	4.000V	1mV	±(1.5% +10 dígitos)
	40.00V	10mV	
	300.0V	0.1V	
VOLTAJE CD	400.0mV	0.1mV	±(0.8% + 8)
	4.000V	1mV	±(1.2% + 2)
	40.00V	10mV	
	400.0V	0.1V	
	600V	1V	±(1.2% + 5)
Voltaje CC Baja Z	400.0mV	0.1mV	±(0.8% + 8)
	4.000V	1mV	±(1.2% + 2)
	40.00V	10mV	
	300.0V	0.1V	
Corriente AC (50 a 60Hz)	4.000A	1mA	±(3.0% + 5)
	10.00A	10mA	
CORRIENTE CD	4.000A	1mA	±(2.5% + 5)
	10.00A	10mA	
RESISTENCIA ±(1.2% + 4)	400.0Ω	0.1Ω	
	4.000kΩ	1Ω	
	40.00kΩ	10Ω	
	400.0kΩ	100Ω	
	4.000MΩ	1kΩ	±(2.0% + 20)
	40.00MΩ	10kΩ	±(5.0% + 20)
CONTINUIDAD	Advertencia sonora si la resistencia es aprox. 40Ω o menos		
PRUEBA DE DIODO	Corriente de prueba 1.5 mA máx., voltaje de circuito abierto 3V típico		
CAPACITANCIA	40.00nF	10pF	±(5.0% + 50)
	400.0nF	100pF	±(3.0% + 5)
	4.000μF	0.001μF	
	40.00μF	0.01μF	
	400.0μF	0.1μF	±(5.0% + 10)
	4000μF	1μF	
FRECUENCIA	9.999Hz	0.001Hz	±(1.5% + 5)
	99.99Hz	0.01Hz	
	999.9Hz	0.1Hz	±(1.2% + 3)
	9.999kHz	1Hz	
	99.99kHz	10Hz	
	999.9kHz	100Hz	
	9.999MHz	1kHz	±(1.5% + 14)
CICLO DE TRABAJO	0.1 to 99.9%	0.1%	±(1.2% + 2)
TEMPERATURA	-4°F to 1400°F	0.1°F	±(3.0% + 9°F)
	-20°C to 760°C	0.1°C	±(3.0% + 5°C)

- El RMS verdadero proporciona lecturas AC precisas
- La función Low Z elimina lecturas falsas del voltaje "fantasma"
- 11 funciones de medición más MÁX/MÍN
- Linterna LED integrada para mayor conveniencia
- Carcasa robusta IP67 a prueba de agua y polvo

INCLUYE:

Multímetro 13070T, punteros de prueba, sonda de temperatura, tres baterías AAA

ESPECIFICACIONES GENERALES:

SEGURIDAD CLASIFICACIÓN	CATEGORÍA III 600V, LISTADO UL
GABINETE	Resistente al agua y polvo IP67
RESPUESTA CA	RMS Verdadero
ENCENDIDO AUTOMÁTICO FUERA	Después de aproximadamente 15 minutos de inactividad
PANTALLA	Pantalla LCD retroiluminada de 4000 conteos
BATERÍAS	Tres baterías AAA de 1.5V
FUNCIONAMIENTO TEMPERATURA	32°F to 122°F (0°C to 50°C)
ALMACENAMIENTO TEMPERATURA	-4°F to 140°F (-20°C to 60°C)
DIMENSIONES/ PESO	5.8" x 2.7" x 2.0"/0.70lb (147 x 68 x 50mm/318g)

1-855-SWTOOLS | 1-855-798-6657

SOUTHWIRETOOLS.COM