



Southwire™

VIGA/LARGUERO

ABRAZADERA DE VIGA ÁNGULO RECTO ABRAZADERA BAJO VIGA - HIERRO MALEABLE

APLICACIÓN

Las abrazaderas de tubo conduit en ángulo recto se utilizan para montar tubo conduit EMT o rígido transversal, paralelo o perpendicular a soportes de viga, canal o ángulo.

CARACTERÍSTICAS

Galvanizado por inmersión en caliente sobre hierro maleable para durabilidad adicional y protección contra la corrosión

MATERIAL/ACABADO

Hierro maleable/Galvanizado por inmersión en caliente


CERTIFICACIONES

Listado UL



1551HDG

NÚMERO DE PARTE	TUBO	CANTIDAD POR CAJA	A	B	C
1551HDG	1/2"	50	.97"	1.24"	2.46"
1552HDG	3/4"	50	1.15"	1.43"	2.76"
1553HDG	1"	50	1.42"	1.70"	3.01"
1554HDG	1-1/4"	50	1.79"	2.07"	3.16"
1555HDG	1-1/2"	50	2.04"	2.32"	3.52"
1556HDG	2"	50	2.49"	2.83"	4.39"
1557HDG	2-1/2"	25	3.06"	3.39"	4.75"
1558HDG	3"	25	3.65"	3.98"	5.38"
1559HDG	3-1/2"	25	4.21"	4.55"	5.76"
1559AHDG	4"	25	4.69"	5.03"	6.27"



Rev. 0, 03/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.