

Timer de pared -

Artículo EI500WC



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para instalación en circuitos de 15 A, este timer proporciona programación de 24 horas o 7 días para luces, ventiladores, bombas y otras cargas de servicio mediano. *NOTA: No para usar con lámparas solares, saunas o cargas que podrían causar lesiones personales si se cronometran incorrectamente.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Programación de 7 días con 14 eventos ENCENDIDO/APAGADO
- ▶ El modo aleatorio varía la programación ON/OFF para proporcionar una apariencia "habitada"
- ▶ Circuito de un polo
- ▶ Compatible con incandescente/fluorescente/CFL/LED
- ▶ Batería de respaldo recargable integrada, no serviceable
- ▶ Requiere conexión de neutro
- ▶ Pantalla LCD retroiluminada
- ▶ Placa de interruptor decorativo no incluida

APLICACIONES

- ▶ Control de Iluminación Interior
- ▶ Circulación de aire y ventilación
- ▶ Control de Iluminación Exterior

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	EI500WC
Código UPC	078275105232
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	1 min
Preajustes de Tiempo	Flexible
Modo de Operación	24 horas
Tipo de Mecanismo	Digital/Eléctrico
Tipo de Respaldo	Batería
Tipo de servicio de batería	No reemplazable
Compatibilidades de Aplicación	Incandescente; Fluorescente; CFL; LED
Composición Química de la Celda de Batería	Ni-MH
Número de Baterías Incluidas	1
Peso de Batería (gramos)	3.5
Número de celdas de iones de litio en la batería	N/A
Número de Celdas de Metal de Litio en la Batería	N/A
Vatios-Hora Por Batería	0.096
Contenido de Litio (gramos) en Batería	N/A
Eventos de Encendido	7
Eventos de Apagado	7
Eventos Totales	14

Especificaciones Mecánicas	
Configuraciones de Placa de Pared	Un Módulo
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	4.125 x 1.75 x 1.438 in
Especificaciones de Materiales	
Color	Blanco
Acabado	Brillo
Clasificaciones de Carga	
Calentador Resistivo	15 A, 1875 W
Balastro Electrónico LED	4 A, 500 VA
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1/4 HP, 125 VCA, 60 Hz
Rango de Propósito General (NA)	15 A, 125 VAC
Especificaciones Eléctricas	
Rango(s) de Voltaje de Entrada	125 VCA, 60 Hz
Configuraciones de Cableado	Simple
Tipo de Switch	SPST-NA
Conexión de Neutro Requerida	Sí
Vatios	1875
Hz	60
Amperaje	15 A
Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	32 - 104 °F / 0 - 40 °C
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	0.472
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x P) pulg	4.88 x 3 x 2.13 in
Normas y Certificaciones	
Certificación UL	cULus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	DEHP
Certificación RoHS	N/A