

Paquete de Productos - Panel de Base de Protección contra Congelamiento 4/8 Interruptores con 2 Timers y Termostato para 240V
Aplicaciones de Limpieza, Protección de Calentador, Gabinete Metálico Tipo 3R

Artículo PF1222TB1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Protege equipo de alberca/spa contra daño por congelamiento.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidades de montaje GFCI e interruptor
- Enciende la bomba y el calentador cuando la temperatura exterior cae por debajo del punto de ajuste programable del termostato
- Gabinete de metal tipo 3R resistente para interior/exterior

APLICACIONES

- Protección
- Control de Bomba

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	PF1222TB1
Descripción	Panel Base de Protección contra Congelamiento 4/8 Disyuntores con 2 Timers y Termostato para Aplicaciones Limpiador 240V, Protección de Calentador, Gabinete Metálico Tipo 3R
Código UPC	078275141131
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Switch de Protección del Calentador	Si
Especificaciones Mecánicas	
Número de Troqueles para Interruptores	4
Tipo de Gabinete	Metal Beige 3R
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	16.875 x 10.875 x 4.75 in
Especificaciones de Materiales	
Color	Beige
Clasificaciones de Carga	
Clasificaciones de centro de carga	100 A, 120-208 VCA, 60 Hz; 85 A, 120-208 VCA, 60 Hz; 80 A; 80 A, 208 VCA, monofásico; 60 A; 60 A, 208 VCA, monofásico; 125 A; 125 A, 208 VCA, monofásico; 80 A, 240 VCA, 60 Hz, monofásico; 80 A, 120-240 VCA, 50 Hz; 80 A, 120 VCA, 60 Hz; 60 A, 240 VCA, 60 Hz, monofásico; 60 A, 120-240 VCA, 50 Hz; 60 A, 120-208 VCA, 60 Hz; 125 A, 240 VCA, 60 Hz, monofásico; 125 A, 120-240 VCA, 50 Hz; 125 A, 120-208 VCA, 60 Hz; 100 A, 240 VCA, 60 Hz, monofásico; 85 A, 240 VCA, 60 Hz, monofásico
Pantalla de clasificación del centro de carga	60 A Máx, 120/240 VCA, Fase Única, 60 Hz

Rangos de Clasificación de Carga del Motor

3 HP @ 240 VCA, 60 Hz

Especificaciones Eléctricas	
Número de Circuitos	2
Tipo de Switch	DPST
Consumo de Potencia Máximo (W)	3 W
Número de Troqueles para Receptáculo/Switch	1
Hz	60
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	18.712
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	6.25 x 12.25 x 18.25 in
Especificaciones de Operación	
Rango del Termostato Mínimo (°C)	0.5
Rango del Termostato Mínimo (°F)	33
Rango del Termostato Máximo (°C)	6
Rango del Termostato Máximo (°F)	42
Normas y Certificaciones	
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Proposición 65 de California	Plomo
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



156T1978A Disparadores adicionales/de reemplazo
1 ON y 2 FUERA



Espaciador 21T166A, 3" de largo - paquete de 2



Espaciador 21T156A, 3" de largo - paquete de 4

Bloque terminal 2 polos - 130LV1091