



Southwire™

CONECTORES SNAP-IN PARA CABLE MC

TIPO TORNILLO DE FIJACIÓN CON GARGANTA AISLADA

CARACTERÍSTICAS

- No requiere contratuerca
- Construcción de unidad única o dúplex con abrazadera cautiva

APLICACIÓN

- Úselo para unir cable con forro en cajas de salida o gabinetes

MATERIAL ESTÁNDAR

- Acero

ACABADO ESTÁNDAR

- Zincado

CERTIFICACIONES

- Norma UL: UL 514B
- Especificación Federal: W-F-406E




AMC1



AMC12



NOMBRE DE PARTE	KO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/CAJA (LBS.)	A	B	C
AMC1	1/2"	50	500	38	1.39"	.844"	.846"
AMC2	3/4"	25	250	48	1.63"	1.88"	.522"
AMC12	1/2"	25	250	14	1.52"	.916"	.868"



Rev. 0, 01/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.
*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.



Southwire™

CONECTORES SNAP-IN PARA CABLE MC

TIPO TORNILLO DE FIJACIÓN CON GARGANTA AISLADA

NÚMERO DE PARTE	KO TAMAÑO	TAMAÑO	TIPO DE CABLE	CABLE TAMAÑO	ABERTURA MÁX.	ABERTURA MÍN.	PAQUETE DE CABLE DIÁMETRO MÍN.	PAQUETE DE CABLE DIÁMETRO MÁX.
AMC1	1/2"	MC-38S	ACERO AC	14-2 – 10-3	0.565"	0.475"	0.210"	0.330"
			CA ACERO HCF	14-2 – 10-3	0.565"	0.475"	0.220"	0.360"
			AC ALUMINIO	14-2 – 10-3	0.610"	0.464"	0.210"	0.330"
			AC ALUM HCF	14-2 – 10-3	0.610"	0.464"	0.220"	0.360"
			ACERO MCI	14-2 – 10-3	0.565"	0.455"	0.220"	0.360"
			MCI ALUMINIO	14-2 – 10-3	0.600"	0.455"	0.220"	0.360"
			MCI-A	14-2 – 10-3	0.510"	0.385"	0.220"	0.345"
			MCI-A HCF	14-2 – 10-3	0.510"	0.385"	0.240"	0.430"
			ACERO MC-PCS	12/2 - 12/3	0.610"	0.529"	0.360"	0.380"
			MC-PCS DE ALUMINIO	12/2 - 12/3	0.610"	0.529"	0.360"	0.380"
			TUBO CONDUIT FLEXIBLE	3/8"	0.610"	0.560"	---	---
AMC2	3/4"	MC-75S	ACERO AC	10-3 – 6-3	0.850"	0.545"	0.330"	0.500"
			CA ACERO HCF	10-3 – 6-3	0.850"	0.545"	0.360"	0.550"
			AC ALUMINIO	10-3 – 6-3	0.835"	0.600"	0.330"	0.500"
			AC ALUM HCF	10-3 – 6-3	0.835"	0.600"	0.360"	0.550"
			ACERO MCI	10-3 – 6-3	0.850"	0.550"	0.360"	0.550"
			MCI ALUMINIO	10-3 – 6-3	0.850"	0.580"	0.360"	0.550"
			MCI-A	8-3 - 6-3	0.785"	0.675"	0.460"	0.570"
			MCI-A HCF	8-3 - 6-3	0.785"	0.675"	0.510"	0.620"
			ACERO MC-PCS	8-3 - 6-3	0.679"	0.529"	0.510"	0.620"
			MC-PCS DE ALUMINIO	8-3 - 6-3	0.679"	0.529"	0.510"	0.620"
			TUBO CONDUIT FLEXIBLE	1/2"	0.920"	0.860"	---	---
AMC12*	1/2"	DMC-38S	ACERO AC	14-2 – 10-3	0.565"	0.475"	0.210"	0.330"
			CA ACERO HCF	14-2 – 10-3	0.565"	0.475"	0.220"	0.360"
			AC ALUMINIO	14-2 – 10-3	0.610"	0.464"	0.210"	0.330"
			AC ALUM HCF	14-2 – 10-3	0.610"	0.464"	0.220"	0.360"
			ACERO MCI	14-2 – 10-3	0.565"	0.455"	0.220"	0.360"
			MCI ALUMINIO	14-2 – 10-3	0.600"	0.455"	0.220"	0.360"
			MCI-A	14-2 – 10-3	0.510"	0.385"	0.220"	0.345"
			MCI-A HCF	14-2 – 10-3	0.510"	0.385"	0.240"	0.430"
			ACERO MC-PCS	12/2 - 12/3	0.610"	0.529"	0.360"	0.380"
			MC-PCS DE ALUMINIO	12/2 - 12/3	0.610"	0.529"	0.360"	0.380"
			TUBO CONDUIT FLEXIBLE	3/8"	0.610"	0.560"	---	---



AMC1



AMC12



*Acepta 2 cables de cada tamaño listado.

Rev. 0, 01/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.