



Southwire™

TOOLS & EQUIPMENT

TechnicianPRO™ TrueRMS
MULTÍMETRO CAT IV

TechnicianPRO™ TrueRMS CAT IV, MULTÍMETRO

Este multímetro resistente ofrece una clasificación de seguridad CAT IV y una carcasa hermética al agua y polvo IP67. Con lecturas True RMS, función de medición Low Z, controles retroiluminados y una potente lámpara de trabajo integrada, tiene las características necesarias para el electricista profesional.



14070T

IMPERMEABLE Y
CARCASA HERMÉTICA AL POLVO

CAT IV 600V/CAT III

CLASIFICACIÓN, LISTADO UL

CONTROLES CON RETROILUMINACIÓN
TODOS LOS CONTROLES SON
ILUMINACIÓN DE FONDO PARA BAJA
VISIBILIDAD DE LA LUZ

FUNCIONES DE MEDICIÓN
MÁS MÁXIMO/MÍNIMO PROMEDIO


POTENTE INTEGRADO
LÁMPARA DE TRABAJO



**BACKLIT
CONTROLS**



LOW-Z



1-855-SWTOOLS | 1-855-798-6657 | SOUTHWIRETOOLS.COM



TechnicianPRO™ TrueRMS MULTÍMETRO CAT IV

14070T

FUNCIÓN	RANGO	RESOLUCIÓN	PRECISIÓN ±(% DE LECTURA + DÍGITOS)
Voltaje AC (50 a 60Hz)	6.000V	1mV	±(1.0% + 5)
	60.00V	10mV	
	600.0V	0.1V	
	1000V	1V	±(1.5% + 3)
Baja Z VOLTAJE CA	6.000V	1mV	±(3.0% + 40 dígitos)
	60.00V	10mV	
	600.0V	0.1V	
Voltaje CC	600.0mV	0.1mV	±(1.0% + 8)
	6.000V	1mV	±(1.0% + 3)
	60.00V	10mV	
	600.0V	0.1V	
	1000V	1V	±(1.2% + 3)
Baja Z VOLTAJE CD	600.0mV	0.1mV	±(3.0% + 40 dígitos)
	6.000V	1mV	
	60.00V	10mV	
	600.0V	0.1V	
Corriente AC (50 a 60Hz)	600.0µA	0.1µA	±(1.5% + 3)
	6000µA	1µA	
	60.00mA	10µA	
	600.0mA	0.1mA	
	10.00A	10mA	±(2.0% + 3)
Corriente CC	600.0µA	0.1µA	±(1.0% + 3)
	6000µA	1µA	
	60.00mA	10µA	
	600.0mA	0.1mA	
	10.00A	10mA	±(1.5% + 3)
Resistencia	600.0Ω	0.1Ω	±(1.5% + 5)
	6.000kΩ	1Ω	
	60.00kΩ	10Ω	
	600.0kΩ	100Ω	
	6.000MΩ	1kΩ	±(2.0% + 10)
	60.00MΩ	10kΩ	
CONTINUIDAD	Advertencia sonora si la resistencia es aprox. 50Ω o menos		
PRUEBA DE DIODO	Corriente de prueba 1.5 mA máx., voltaje de circuito abierto 3V típico		
Capacitancia	60.00nF	10pF	±(5.0% + 35)
	600.0nF	100pF	±(3.0% + 5)
	6.000µF	0.001µF	
	60.00µF	0.01µF	
	600.0µF	0.1µF	
	6000µF	1µF	±(5.0% + 5)
Frecuencia	9.999Hz	0.001Hz	±(1.0% + 5)
	99.99Hz	0.01Hz	
	999.9Hz	0.1Hz	
	9.999kHz	1Hz	
Ciclo de Trabajo	20.0 to 80.0%	0.1%	±(1.2% + 2)
Temperatura	-4°F to 1400°F	0.1°F	±(2.0% + 9°F)
	-20°C to 780°C	0.1°C	±(2.0% + 5°C)

• Los controles iluminados y la pantalla retroiluminada permiten el uso en áreas con poca iluminación

• La función Low Z elimina lecturas falsas del voltaje "fantasma"

• TrueRMS para lecturas AC precisas

• Incluye correa magnética para operación sin usar las manos

• Lámpara de trabajo LED potente

INCLUYE:

14070T Multímetro, cables de prueba, sonda de temperatura, correa magnética para colgar, maletín, cuatro baterías AAA

ESPECIFICACIONES GENERALES:

SEGURIDAD CLASIFICACIÓN	CAT IV 600V/CAT III 1000V, listado UL
GABINETE	Resistente al agua y polvo IP67
RESPUESTA CA	RMS Verdadero
ENCENDIDO AUTOMÁTICO FUERA	Después de aproximadamente 15 minutos de inactividad
PANTALLA	LCD retroiluminada con 6000 contas y gráfica de barras analógica
BATERÍAS	Cuatro baterías AAA 1.5V
FUNCIONAMIENTO TEMPERATURA	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
ALMACENAMIENTO TEMPERATURA	14°F to 140°F (-10°C to 60°C)
DIMENSIONES/ PESO	6.7" x 3.0" x 1.9"/0.85lb (170 x 75 x 48mm/386g)

1-855-SWTOOLS | 1-855-798-6657

SOUTHWIRETOOLS.COM