



Southwire™

CONECTORES EMT

TIPO TORNILLO DE FIJACIÓN - ACERO

CARACTERÍSTICAS

- Conectores tipo tornillo de presión
- Hermético al concreto cuando se fija con cinta
- Ensamblado con tuerca de bloqueo de acero
- Disponible con garganta aislada

APLICACIÓN

- Úselo para unir EMT a caja o gabinete

MATERIAL ESTÁNDAR

- Acero

ACABADO ESTÁNDAR

- Zincado

CERTIFICACIONES

- Norma UL: UL 514B
- Esp. Fed.: W-F-406E, W-F-406D
- NEMA: FB1-2014



631S




637S

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO		MAESTRO	PESO/	A	B	C
	INTERIO	CANTIDAD	CANTIDAD	CAJA (LBS.)			
631S	1/2"	50	500	50	1.531"	1.313"	.438"
632S	3/4"	25	250	35	1.625"	1.563"	.469"
633S	1"	20	200	46	2.25"	1.938"	.563"
634S	1-1/4"	---	25	10	2.50"	2.25"	.563"
635S	1-1/2"	---	25	14	2.75"	2.75"	.563"
636S	2"	---	20	16	3.313"	3.563"	.75"
637S*	2-1/2"	---	12	17	3.813"	4.188"	.938"
638S*	3"	---	12	22	3.938"	4.688"	.938"
639S*	3-1/2"	---	6	15	4.188"	5.188"	1"
640S*	4"	---	6	17	3.75"	4.99"	1.05"

* EMT y Rígido

1/2" – 1" = 1 tornillo 1-1/4" – 4" = 2 tornillos



Rev. 0, 05/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.