

Tapa a Prueba de Intemperie - Tapa en Uso Plástica de Servicio Extra Tipo Bajo Perfil, Poste Sencillo
Vrt/Hrz, Transparente, Placa Adaptadora 3/0

Artículo WP7003G



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las Tapa a Prueba de Intemperie de Plástico en Uso son fáciles de instalar e incluyen empaque, tornillos de montaje, base, conjunto de tapa e insertos para satisfacer las necesidades de una variedad de aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Incluye placa adaptadora 3/0 para caja redonda de 3" (76 mm)
- ▶ Superficie 100% Pintable
- ▶ Cumple con el artículo 406.9 (B)(1) del NEC 2020 para lugares húmedos y aplicaciones de servicio pesado
- ▶ Excede la sección 26-702 del CEC
- ▶ Certificado UL para gabinetes exteriores Tipo 3R
- ▶ Cumple requisitos para prueba de impacto en frío: -60° F (-51° C)
- ▶ Cubierta de policarbonato estabilizado contra UV resistente, base de montaje e insertos
- ▶ Empaque de neopreno de 1/8" (3 mm) de espesor con ranuras para tornillos de montaje
- ▶ Porta candado asegurable: Todos los modelos aceptan vástagos hasta 0,19" de diámetro
- ▶ Clasificación de impacto: prueba de impacto de 12 lbf para garantizar que la tapa se mantenga intacta

APLICACIONES

- ▶ Protección de Receptáculo

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	WP7003G
Descripción	Tapa a Prueba de Intemperie de Plástico de Perfil Bajo de Uso Extra-Resistente, Simple, Vrt/Hrz, Transparente, Placa Adaptadora 3/0
Código UPC	078275150539
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones Mecánicas	
Número de insertos incluidos	2
Dirección de bisagra	Vertical/Horizontal
Tiene clasificación de servicio pesado	Si
Número de módulos	Simple
Forma de la caja eléctrica	Rectangular; Redondo
Dimensiones	
Porta Candado Diámetro Máximo (in)	0.019
Porta Candado Diámetro Máximo (mm)	4.8
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	5.5 x 3.75 x 1.5 in
Profundidad expandible mm	54
Profundidad expandible in	2.125
Tamaño de Cordón Máximo Aceptado	1x16 AWG
Tipo de caja	Simple



Especificaciones de Materiales	
Color	Transparente; Gris
Material de Tapa a Prueba de Intemperie	Plástico Estabilizado a UV

Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	0.5
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	1.675 x 4 x 5.5 in

Normas y Certificaciones	
Certificación UL	cULus
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	Y