

Graesslin Interruptor de tiempo mecánico - Módulo temporizador electromecánico de 7 días 240V montaje empotrado con Anulación Manual, Intervalos de 2 Horas, 21A, SPDT

Artículo MIL72ESWUZH-240



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los interruptores de tiempo serie MIL72 están diseñados para ser montados dentro de un panel de control y pueden acomodar montaje en superficie/ carril DIN o en panel empotrado. La serie MIL72 es un interruptor de tiempo comercial de servicio ligero para aplicaciones 12-24 VCA/VCD, 120 o 208/240 VCA monofásico.

CARACTERÍSTICAS

- Switch SPDT 21 A
- Accionamiento síncrono o accionamiento de cuarzo (Modelos Q) con batería de respaldo de recarga automática
- Batería de respaldo con autonomía de 72 horas en modelos Q
- Disparadores cautivos con intervalos de 2 horas
- Disponible con o sin anulación
- Carátula de reloj verdadera, fácil de ajustar
- Montaje en superficie/riel DIN o empotrado
- Cubierta de polvo de plástico transparente
- Tamaño compacto

APLICACIONES

- Refrigerador comercial
- Circulación de aire y ventilación
- Aireación
- Tratamiento de Fosa Séptica
- Ejercicio del generador

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	MIL72ESWUZH-240
Descripción	Módulo Timer Electromecánico de 7 Días 240V Montaje Empotrado con Anulación Manual, Intervalos de 2 Horas, 21A, SPDT
Código UPC	078275153486
Marca	Intermatic doméstico
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 1 año
Especificaciones de Control	
Tiempo de Ciclo Máximo	7 días
Intervalo de tiempo	2 hrs
Tipo de Accionamiento del Reloj	Síncrono
Tipo de Mecanismo	Electromecanismo
Tiene disparadores cautivos	Sí
Tiene interruptor de anulación	Sí
Cuenta con Carátula de Reloj en Tiempo Real	Sí
Compatibilidades de Aplicación	CFL; Fluorescente; Incandescente
Especificaciones Mecánicas	
Opciones de Montaje	Enjuague
Dimensiones	



Dimensiones del Producto (A x An x P) en	2.609 x 2.828 x 1.359 in
Ancho de Corte (pulg)	2 5/8
Ancho de Corte (mm)	66
Altura de corte (in)	2 5/8
Altura de corte (mm)	66

Especificaciones de Materiales	
Color	Blanco

Clasificaciones de Carga	
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	1 HP, 120 VCA; 2 HP, 250 VCA
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	1350 W, 120 VAC

Especificaciones Eléctricas	
Consumo de Potencia Máximo (VA)	1
Opción de Cableado	Terminales de conexión rápida de 1/4"
Tipo de Switch	SPDT
Hz	60

Pantalla y Formato	
Tiempo de conmutación más corto	ENCENDIDO/APAGADO 2 horas

Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	0.299
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	2.25 x 3.25 x 3.25 in

Especificaciones Ambientales	
Humedad de Operación	0 a 95%, Sin condensación
Temperatura (operación)	-40 °F to 185 °F / (-40 °C to 85 °C)

Normas y Certificaciones	
Certificación UL	cRUus
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Energía Verde
Número de Archivo UL	E10694
Proposición 65 de California	Ninguno
Certificación RoHS	N/A