

Control de Timer Electrónico - Control Electrónico Astronómico de 7-Días/365-Días de 1-Circuito, 120-277 VCA, SPST, Gabinete de Metal para Exterior

Artículo ET2805CR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Serie ET2000 ofrece una interfaz fácil de usar, permitiendo al mismo tiempo capacidades de programación al minuto para casi cualquier aplicación. Esta serie proporciona 50 bloques de vacaciones con programación independiente para garantizar que las cargas siempre estén en el estado ON/OFF correcto. Esta serie también incluye 96 eventos ON/OFF para los horarios más exigentes. Las capacidades de programación, salidas configurables y una copia de seguridad de 100 horas sin necesidad de baterías, hacen que esta serie sea ideal para casi cualquier aplicación. Vienen en versiones astronómicas estándar de 7 días.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Supercapacitor de 100 horas elimina la necesidad de baterías
- ▶ Hasta 96 puntos de ajuste o eventos
- ▶ Hasta 50 bloques de vacaciones con capacidades de horario
- ▶ Selección automática de voltaje de entrada de 120 a 277 VCA, 60 Hz
- ▶ Modo adicional de operación convierte los botones ON/OFF en anulaciones de 2 horas
- ▶ Las salidas configurables permiten el control de diversos voltajes y aplicaciones
- ▶ Los relevadores incorporan tecnología de cruce por cero para extender la vida útil del control
- ▶ Memoria EEPROM no volátil protege la programación indefinidamente
- ▶ Compatible con LED
- ▶ El puerto USB facilita la transferencia y guardado de programas

APLICACIONES

- ▶ Control de Iluminación Exterior
- ▶ ON/OFF de Tiempo/Programación
- ▶ Controles de Maquinaria y Bomba

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	ET2805CR
Descripción	Control Electrónico Astronómico de 7 Días/365 Días 1 Circuito, 120-277 VCA, SPST, Gabinete de Metal de Exterior
Código UPC	078275148215
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	MEXICO
Período de garantía	Limitada de 2 años
Especificaciones de Control	
Tiempos mínimos de activación/desactivación	1 min
Tiempos máximos de activación/desactivación	Indefinido
Características de Operación	Astronómico; Vacaciones
Modo de Operación	7 días
Ajuste de Horario de Verano	Automático
Tiempo de Restauración de Copia de Seguridad	30 Minutos
Tipo de Respaldo	Supercapacitor
Tiempo de Protección de Respaldo	100 horas
Compatibilidades de Aplicación	LED
Eventos de Encendido	48
Eventos de Apagado	48
Eventos Totales	96 (+ Astronómico)

Especificaciones Mecánicas	
Tipo de Gabinete	Tipo externo metal 3R
Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	10.125 x 6.5 x 3.625 in
Calibre de Cable Mínimo	#14 AWG
Calibre de Cable Máximo	#8 AWG
Dimensiones de troqueles inferior	(2) combinación 1/2" - 3/4"
Dimensiones de Troqueles Parte Posterior	(1) combinación 1/2" - 3/4"
Especificaciones de Materiales	
Color	Gris
Método de Comunicación	
Tiene WiFi	No.
Clasificaciones de Carga	
Rango(s) de Balastro Magnético (NA)	20 A, 120-277 VAC
Rango(s) Resistivo (NA)	20 A, 28 VCD; 30 A, 120-240 VCA
Rangos de Clasificación de Carga Inductiva NA	30 A, 120-240 VAC
Clasificaciones de Carga de Balastro Electrónico Rangos NA	10 A, 120/277 VAC
Rangos de Clasificación de Carga de Motor NA	1 HP, 120 VCA; 2 HP, 240 VCA
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	5 A, 120-277 VAC
Especificaciones Eléctricas	
Tipo de Selección de Voltaje	Voltaje automático
Opción de Cableado	Terminales
Rango(s) de Voltaje de Entrada	120-277 VCA, 60 Hz
Número de Circuitos	1
Tipo de Switch	SPST
Consumo de Potencia Máximo (W)	3 W
Serie Electrónica	Serie ET2000
Hz	60
Amperaje	30 A
Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	3.3
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	10.063 x 3.625 x 6.5 in
Especificaciones Ambientales	
Temperatura (operación)	-40 °F to 104 °F / (-40 °C to 40 °C)
Normas y Certificaciones	
Certificación UL	cULus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	LED; Title 20; Green Energy +
Proposición 65 de California	Plomo



Certificación RoHS	N/A
--------------------	-----

ACCESORIOS



ET-NF RC Filtro Supresor de Ruido 24-277 VCA para Controles Electrónicos