

Paquete de Artículos - Control Básico MultiWave® de 24 Horas, 5 Circuitos, Gabinete Tipo 3R de Metal

Artículo PE653RC



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Controlador electrónico inalámbrico para automatización de alberca o spa. Retrofit de timers mecánicos existentes o instalación en construcción nueva. Se integra con software de automatización de hogar que utiliza tecnología inalámbrica Z-Wave.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Controla 5 circuitos
- ▶ Controla bombas, luces, limpiadores y calentadores
- ▶ Funciona con bombas variables de velocidad Pentair® IntelliFlo® e IntelliPro® de una sola velocidad, dos velocidades
- ▶ Temporizador de 24 horas con 3 eventos ENCENDIDO/APAGADO por circuito
- ▶ Incluye receptor, control remoto inalámbrico, sensores de temperatura del agua y aire, (3) baterías AA, etiquetas de equipos, destornillador de punta plana, gabinete hermético a la lluvia, tapa hermética a la lluvia y soporte para montaje de antena remota.
- ▶ Gabinete metálico tipo 3R para interior/exterior
- ▶ Consulte los sistemas MultiWave® ECS y ECS Plus para opciones de control adicionales

APLICACIONES

- ▶ Control de Termostato de Calentador
- ▶ Control de Motor
- ▶ Control de Bomba

DATOS TÉCNICOS

General	
Número de Modelo	PE653RC
Descripción	Control básico 24 horas MultiWave®, 5 circuitos, gabinete metal NEMA Tipo 3R
Código UPC	078275124738
Marca	Intermatic
País de Origen (Intermatic)	CHINA
Período de garantía	Limitada de 2 años

Especificaciones Mecánicas	
Tipo de Gabinete	Metal Beige 3R

Dimensiones	
Dimensiones del Producto (A x An x P) en	9.375 x 5.5 x 3.75 in
Dimensiones de troqueles inferior	(2) combinación 1/2" - 3/4"
Dimensiones de Troqueles Parte Posterior	(1) combinación 1/2" - 3/4"
Dimensiones de Troqueles Lado Izquierdo	(1) combinación 1/2" - 3/4"
Dimensiones de Troquel Derecho	(1) combinación 1/2" - 3/4"

Especificaciones de Materiales	
Color	Beige

Clasificaciones de Carga	
Clasificaciones de Carga de Motor Circuitos 2 - 5	60 LRA @ 120 VCA, 50 Hz; 60 LRA @ 240 VCA, 50 Hz; 10 FLA @ 120 VCA, 50 Hz; 10 FLA @ 240 VCA, 50 Hz; 60 LRA @ 120 VCA, 60 Hz; 60 LRA @ 240 VCA, 60 Hz; 10 FLA @ 120 VCA, 60 Hz; 10 FLA @ 240 VCA, 60 Hz.
Pantalla Resistiva Circuito 1	20 A

Pantalla del motor circuito 1	80 LRA @120/240 VCA; 17 FLA @120/240 VCA
Circuito 2 a 5 Pantalla Resistiva	15 A
Pantalla Motor Circuito 2 a 5	60 LRA @120/240 VCA; 10 FLA @120/240 VCA
Rangos de Clasificación de Carga del Motor	80 LRA @ 120/240 VCA, 50/60 Hz; 17 FLA @ 120/240 VCA, 50/60 Hz
Rangos de Clasificación de Carga Incandescente Tungsteno SIN	5 A

Especificaciones Eléctricas	
Número de Circuitos	5
Consumo de Potencia Máximo (W)	5 W

Embalaje	
Peso de Envío (lbs)	6.087
Dimensiones de Caja Unitaria (A x An x L) pulg	18 x 4.188 x 9.312 in

Normas y Certificaciones	
Certificación CSA	cCSAus
Otras Certificaciones y Compatibilidades	Title 20; Código de Eficiencia Energética de Florida; Z-Wave
Proposición 65 de California	DEHP
Certificación RoHS	N/A

ACCESORIOS



Módulo de expansión P5043ME-V MULTIWAVE® - Solo mecanismo



P5043ME Módulo de Expansión MultiWave® - Mecanismo Solamente



188--00635 Conjunto PCB Z-Wave, PE653