



Southwire™

ACOPLES EMT

TIPO TORNILLO DE FIJACIÓN - ACERO

CARACTERÍSTICAS

- Conectores y acoplamientos tipo tornillo de fijación
- Hermético al concreto cuando se fija con cinta

APLICACIÓN

- Úselo para unir dos tramos de EMT

MATERIAL ESTÁNDAR

- Acero

ACABADO ESTÁNDAR

- Zincado

CERTIFICACIONES

- Norma UL: UL 514B
- Esp. Fed.: W-F-406E, W-F-406D
- NEMA: FB1-2014



641S




647S

NÚMERO DE PARTE	TAMAÑO	INTERNO CANTIDAD	MAESTRO CANTIDAD	PESO/ CAJA (LBS.)	A	B
641S	1/2"	50	500	50	1.750"	.88"
642S	3/4"	25	250	38	2.125"	1.06"
643S	1"	10	100	24	2.50"	1.31"
644S	1-1/4"	---	25	11	3.25"	1.69"
645S	1-1/2"	---	25	17	3.75"	1.94"
646S	2"	---	20	18	4"	2.38"
647S*	2-1/2"	---	12	19	4.25"	3.19"
648S*	3"	---	12	26	4.50"	3.19"
649S*	3-1/2"	---	6	15	4.75"	4.31"
650S*	4"	---	6	17	5"	4.81"

* EMT y Rígido

1/2" - 1" = 2 tornillos 1-1/4" - 4" = 4 tornillos



Rev. 0, 05/23

**BUILT FOR DURABILITY.
BUILT FOR RELIABILITY.
BUILT FOR WORK.™**

1-855-798-6657 | SOUTHWIRE.COM

©2023 Southwire Company, LLC. Todos los derechos reservados.

*Marca Registrada & ™ Marca de Southwire Company, LLC.